

# 莱芜陶瓷耐磨管报价 富诚陶瓷复合管

产品名称	莱芜陶瓷耐磨管报价 富诚陶瓷复合管
公司名称	聊城市富诚钢管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区辽河路1号
联系电话	13506351773

## 产品详情

陶瓷耐磨管报价主要包括耐磨弯头、直管、三通、大小头、方圆节、变径管等构造件，陶瓷耐磨管报价主要用于气力、泵送浆体等物料输送管道。因为输送介质具有硬度高，流速快，流量大等特点，输送介质长时间继续对管壁发生冲击、磨损、侵蚀等使管道发生疲劳致使渐渐被磨穿。

依据磨损工况的分歧，对陶瓷耐磨管报价内衬也有分歧的材料选择。有耐磨自蔓延复合陶瓷管道（效果较好）（衬三氧化二铝，碳化硅，氧化锆，氮硅，塞隆，氮化铝，氮化硼等）；耐磨合金管；龟甲网耐磨管件；钢橡耐磨管；钢塑耐磨管；耐磨铸石管；内衬耐磨陶瓷管道；稀土合金耐磨管等。

### 钢-镶嵌陶瓷耐磨弯管道性能特点

#### 超高的耐磨性

1. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 95%陶瓷的耐磨性是钢的10倍以上。
2. 特厚的耐磨层。（根据用户要求增减耐磨层6毫米 -9毫米）

#### 双重防脱落性

1. 采用防脱落瓷片，瓷片之间的结构为三面压与被压状态。
2. 管径一周有4-6个稳固螺孔，穿透瓷片的中心锥型孔、与钢管外壁焊接成一体。

## 钢-镶嵌陶瓷耐磨弯管道性能特点

### 超高的耐磨性

1. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 95%陶瓷的耐磨性是钢的10倍以上。
2. 特厚的耐磨层。

### 双重防脱落性

1. 采用防脱落瓷片，陶瓷耐磨管报价，瓷片之间的结构为三面压与被压状态。
2. 管径一周有4-6个稳固螺孔，穿透瓷片的中心锥型孔、与钢管外壁焊接成一体。

耐磨陶瓷管全称金属陶瓷内衬复合管。耐磨陶瓷管，是采用高技术生产工艺--自蔓燃高温离子合成法制造。该管从内到外分别由刚玉陶瓷、过渡层、钢三层组成，陶瓷层是在2200℃以上高温形成致密刚玉瓷（Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>），通过过渡层同钢管形成牢固的结合。

粉煤灰耐磨管道内层为致密型三氧化二铝，耐酸度96-98%。三氧化二铝属中性氧化物，与酸、碱、盐均不起化学反响。三氧化二铝是无机物质，在光、热、氧等自然环境长期作用下，不存在性能变坏（即老化）问题。经测定粉煤灰耐磨管道耐蚀性比不锈钢高十倍。

莱芜陶瓷耐磨管报价-富诚陶瓷复合管(在线咨询)由聊城市富诚钢管有限公司提供。聊城市富诚钢管有限公司（[www.sdlcfc.com](http://www.sdlcfc.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.cnwcmp.com](http://www.cnwcmp.com)）还是从事大口径厚壁卷管，16mn厚壁卷管，厚壁卷管厂家的厂家，欢迎来电咨询。