

# 工业滑升门价格 远鸿门业 杭州工业滑升门

产品名称	工业滑升门价格 远鸿门业 杭州工业滑升门
公司名称	杭州远鸿门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市富阳区大源镇望仙路工业园8号
联系电话	13758208832

## 产品详情

工业提升门操作分手动控制方式和电动式控制方式：1) 手动控制方式：根据手动一次性进行门的提高和降低，断电状况下，门能手动打开。2) 电动式控制方式：（在手动控制的基本上）在每樘提高门口（里侧）均设立规范操作按键盒，可根据操纵按键盒上的上、停、下按键来启、闭门体。并在门体运作到设置部位时，全自动停下来。3) 手动/全自动转换：在电动机上设立离合器脱开设备，当断电时可根据手动操作离合器脱开设备，使控制器从电动式转换至手动，以手动方式操作门体开闭。

工业提升门厂家不仅从事工业提升门的生产工作，杭州工业滑升门，同时可以上门安装，工业滑升门批发，解决消费者的后顾之忧。杭州远鸿门业有限公司是一家专业的工业提升门安装厂家，下面为大家介绍一下设备安装过程中的常见问题有哪些。

### 工业提升门厂家讲解设备安装常见问题

1、工业提升门传动装置的强度问题，卷帘轴的强度问题卷帘轴强度也是卷帘门的一个重要参数，目前这种强度不合格的产品很多，严重影响了工业提升门的使用。卷帘轴的结构主要指卷帘轴两端轴头塞入钢管内的深度及其结构。

2、工业提升门的预卷问题，工业滑升门多少钱，工业提升门特别是钢质工业提升门门体比较重，所以会在卷轴上面预留一圈预卷。以减少3、防火电控箱及烟感、温感方面的问题，火灾温度控制关门问题国标规定：在工业提升门2米范围内，工业滑升门价格，当火灾发生，电源中断，现场无人操作时，应当有火势温度熔断控制关门装置，这个功能特别对人员密集场所更显重要。

工业提升门是现在门业设备中一种基本的提升门类型，可以满足不同生产活动对于设备安装使用需要。杭州远鸿门业有限公司是浙江地区一家专业的工业提升门设备生产、安装厂家，下面为大家介绍介绍设备的基本特性有哪些，一起来认识了解。

## 工业提升门设备基本特性有哪些

1、门板有效的保温，40mm-50mm厚度的门板，双层钢制或铝制的夹芯板能降低热能损耗，门板内部的无氟利昂硬质聚氨酯发泡材料使门板填充均匀饱满。

2、门板由宝钢彩涂钢卷或铝合金板构成，内填拜耳聚氨酯发泡材料，坚固耐用保温能力强；内外门板可喷涂多种颜色，以配合建筑外围的色调。

3、门扇可配椭圆形或方形视窗，可以增加透光率。可以开门中门方便通行；门体四周的密封条，可以在门扇落下时将门洞与门板之间的缝隙完全封闭。

工业滑升门价格-远鸿门业-杭州工业滑升门由杭州远鸿门业有限公司提供。杭州远鸿门业有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）在金属门这一领域倾注了无限的热忱和热情，远鸿门业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：章经理。