

# 重庆渝美鑫 隧道侧向盲管 盲管

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 重庆渝美鑫 隧道侧向盲管 盲管         |
| 公司名称 | 重庆渝美鑫实业有限公司             |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 重庆市江津区德感工业园平兰路          |
| 联系电话 | 19922395962 19922395962 |

## 产品详情

性能测试：塑料盲沟抗压强度高，且回复性好，隧道侧向盲管，一般在250KPa(25T/m<sup>2</sup>)压力下，断百空隙率仍保持在65%以上，且压力卸除后可恢复原状。耐酸性：浓酸可使其分解，10%的盐酸、硫酸对其无影响。耐碱性：在50%的溶液中强度不降低。耐紫外线、耐磨性良好，为抗微生物、耐驻、耐霉性特好。本产品采用高压HDPE挤压加工而成，两面具有不同的肋条和沟槽，以适应排水、止水和固定的需要，相对其它软质塑料板材具有一定的刚度，对保持排水腔有利，材质比重较小，盲管排水沟施工，成本相对降低，具有耐寒耐腐蚀、耐菌蚀和掩埋于隧道衬砌中不易老化，使用寿命长等特点。

而形成的三维立体网状结构的排水体。它具有抗压强度高、寿命长、排水效果好、施工简便等诸多优点。塑料盲沟按其结构分类，可分为普通塑料盲沟和内支撑塑料盲沟。没有具体要求的盲管，其范围非常广泛，凡是施工于地基、路基下或土体内，能起到渗水、排水、截水等作用的管材，都可以叫做盲管。它包括塑料盲沟，打孔波纹管，软式透水管，硬式透水管等。塑料盲沟指的是在路基或地基内设置的充填碎、砾石等粗粒材料并以倒滤层的排水、截水暗沟。

初步研究结果表明:塑料盲沟具有较好的集水、排水、抗压性能和耐久性.四方建材生产的塑料盲沟具有抗压强度大，250KPa压力下，其压缩率低于10%，加有抗老化剂，盲管，经久耐用，在水下，土中等处入置几十年也能确保稳定，塑料盲沟材的组成纤维为2mm左右的丝条，相互拉点熔结成型，工业盲管，呈立体网状体，其原理与钢构造物的桁架原理相同。表面开孔率为95-97%，是有孔管的5倍以上，是树脂网格管的3-4倍，表面吸水率高。塑料盲沟是由塑料芯体和土工布滤膜组成，塑料芯体经过改性形成三维立体网状结构。塑料盲沟具有独特的物理性能和良好的发展前景。

重庆渝美鑫(图)-隧道侧向盲管-盲管由重庆渝美鑫实业有限公司提供。重庆渝美鑫实业有限公司(www.y  
mxsy.com)位于重庆市江津区德感工业园平兰路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前渝美鑫实业在  
建材加工中享有良好的声誉。渝美鑫实业取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个  
新的高度。渝美鑫实业全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。