

中威空调仓库直发 镀锌风管批发 海南镀锌风管

产品名称	中威空调仓库直发 镀锌风管批发 海南镀锌风管
公司名称	山东中威空调设备集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区
联系电话	18053465006

产品详情

我们在安装镀锌风管的时候需要注意的细节：

细节1、镀锌板风管水平安装，直径或长边尺寸小于等于400mm，间距不应大于4m；大于400mm，不应大于3m。镀锌板风管的支、吊架间距可分别延长至5m和3.75m；对于薄钢板法兰的镀锌板风管，其支、吊架间距不应大于3m。

细节2、镀锌板风管垂直安装，镀锌风管批发，间距不应大于4m，单根直管至少应有2个固定点。以上是对镀锌风管安装的注意事项，感谢您的观看。

一般大家使用的镀锌风管的安装注意事项：

事项1、管成品不许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、法兰开焊、漏铆、漏打螺栓眼等缺陷。

事项2、据现场情况，在安装风管前，镀锌风管厂家，镀锌风管的施工人员必须清理竖向结构风道内的杂物。保证结构风道内壁有金属风道的安装空间。

事项3、建拆除结构风道内的模板，临时电线、安全网挂绳等。

镀锌风管加工：

出风口尺寸的计算：为防止风口噪音，送风口的出风风速宜采用2~5m/s。风口的尺寸计算与风管道尺寸的计算基本相同，一般当层高在3~4米的房间大约取风速在2~2.5米每秒。复合玻纤板风管：近年的风管类型，海南镀锌风管，以离心玻纤板为基材，内复玻璃丝布，外复防潮铝箔布(进口板材为内涂热敏黑色丙*酸聚合物，镀锌风管报价，外层为稀纹布/铝箔/牛皮纸)，用防火粘接剂复合干燥后，再经切割、开槽、粘结加固等工艺而制成，根据风管断面尺寸、风压大小再采用适当的加固措施。

中威空调仓库直发(图)-镀锌风管批发-海南镀锌风管由山东中威空调设备集团有限公司提供。山东中威空调设备集团有限公司(www.zhongweijituan.com)为客户提供“排烟风机,防火阀,镀锌风管”等业务，公司拥有“中威空调”等品牌。专注于风机、排风设备等行业，在山东德州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王总。