

# 中压配电柜 宣城配电柜 东迪电气

产品名称	中压配电柜 宣城配电柜 东迪电气
公司名称	安徽东迪电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县新城开发区新动能产业基地38栋
联系电话	055162512699 17756576766

## 产品详情

### 高低配电柜如何验货

1. 1次线剖面积合乎图纸请求；
2. 1次线铜排连署处镀锡办理，且接触面积合乎请求；
3. 1次线连署螺丝紧固靠得住，接触电阻合乎请求；
4. 相序布置：正面看，从左到右、从上到下、从远到近为A、B、C；
5. 电气间隙大于10mm，爬电距离大于25mm；
6. 地排以及零排要按图纸安装；
7. 各种微记粘帖齐备、不错；
8. 开关分合操作灵便靠得住，无阻止；
9. 二次线的接线与设计图纸符合，通电尝试无误；
10. 工频耐压：2kV/1min，不闪络，宣城配电柜，不击穿。

### 户外配电柜的质量

对于户外配电柜我们通常要求它的防水，防腐，防雷电等性能要高。我们要想达到这种标准首先我们应该选材要好，对于户外配电柜我们应该选择上档不锈钢材质经过精细的加工制作而成。因为决定户外配电柜质量的好与坏，应该首先对于选材要把好关，成套配电柜，如果选材不好的话即使你的做工在怎么的细致也很难达到一个高的水准。要想户外配电柜质量有所保证，材料的选择这一关一定要严格对待。

低压配电柜在设计导轨时，应满足以下要求：

- 1、导轨必须保证插件插箱插入低压配电柜时有较好的导向精度，并保证电接触装置（插头插座）与固定装置（连接螺钉等）的连接。
- 2、导轨必须保证插件插箱插入或拔出时摩擦阻力zui小。
- 3、导轨应具有足够的强度和刚度，能够承受插件和插箱所施加的负荷，并且变形极小。
- 4、导轨工作表面应具有足够的硬度，耐磨性好，涂层牢固，使用可靠。

导轨的形式很多，中压配电柜，按照其摩擦特性，导轨可分为滑动摩擦导轨和滚动摩擦导轨两大类。按导轨结构特点，一级配电柜，导轨可分为：自封式导轨和力封式导轨。自封式导轨依靠导轨本身的结构，只允许运动件给定方向的直线运动；力封式导轨只有在外力（一般是重力）帮助下，才能使运动件作给定方向的直线运动。

中压配电柜-宣城配电柜-东迪电气由安徽东迪电气科技有限公司提供。安徽东迪电气科技有限公司（www.ahdddq.com）位于合肥市肥东县新城开发区临泉东路1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前东迪电气在低压开关柜中享有良好的声誉。东迪电气取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。东迪电气全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。