

水泥地面修复固化剂 水泥地面固化剂 jz固化剂地坪

产品名称	水泥地面修复固化剂 水泥地面固化剂 jz固化剂地坪
公司名称	深圳市金铸固化剂地坪有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙园路18号四楼402
联系电话	13926599218

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳市金铸固化剂地坪有限公司

水泥地面起尘起砂原因是

水泥地面起尘起砂、裂开关键缘故是由于特性松散，表层和內部拥有很多的孔隙度，这种孔隙度促使混凝土地面强度、耐磨损度都较低，没法承担大净重的车子、货品长期、高频的挤压成型和辗压。

于是，水泥固化剂便应运而生。水泥固化剂是一种水性的无毒无害的液体渗透剂，可以深入渗透进水泥地面3-8mm，与水泥地面中的游离钙发生复杂的化学反应，勉磨水泥地面固化剂，生成的硅酸钙物质可以很好的密封填充水泥地面的孔隙，使之成为一个密实的整体，大幅度提升水泥地面的各项性能。

混凝土固化剂艺术地坪的施工工艺（二）

1、根据混凝土软硬程度，熟练的技术工人能够很好地掌握好压模的力度和压纹的深浅，混凝土较软的部位可用脚踩，较硬的部位要结合夯锤使用，这样压印出来的纹路才能做到纹路均匀、深浅一致。

2、对完成纹理压印的区域进行封闭，防止无关人员或车辆误入，造成无法修复的损坏，艺术地坪夏季至少封闭1天以上，冬季至少封闭3天方可行人，但应禁止车辆的通行。通常是在艺术地坪工程纹理压印全部完成后才进行冲洗，水泥地面修复固化剂，因为未冲洗的艺术地坪表面被脱模粉均匀覆盖，这样可以有效地防止艺术地坪沾染上水泥浆或其他难以清洗的污渍。

3、用水和洗衣粉或洗洁精以及地刷将艺术地坪表面的脱模粉冲刷干净，冲刷后的艺术地坪表面乃留有15%左右的脱模粉是无法洗净的，水泥地面固化剂品牌，这些脱模粉对后上保护剂时增加艺术地坪的纹理效果和颜色渐变有很好的增果。

4、待冲洗后的艺术地坪完全干燥后，水泥地面固化剂，用常见的涂料羊毛滚筒蘸艺术地坪保护剂将其涂布在艺术地坪表面，涂布艺术地坪要求涂布均匀、并且全部覆盖，标准的用量是每平米0.2公斤。也可使用机器进行喷涂艺术地坪保护剂。艺术地坪保护剂能够起到封闭混凝土表面的孔隙，同时使艺术地坪呈现出天然的质感和色泽，还能有效地防止地面被污染。

密封固化剂怎样施工？很多朋友可能都会关心这个问题，现在的很多工程地面似乎都少不了密封固化剂的参与，而密封固化剂的使用可以让地面看起来更加光亮，视觉效果更好，另外还可以让地面防尘、防滑、耐压耐磨耐腐蚀，因为密封固化剂有这样的优点，使得很多人发现了密封固化剂的前景，自然对于密封固化剂怎样施工很感兴趣。其实关于密封固化剂怎样施工这个问题，我们可以从几个细节着手考虑。因为很多朋友在施工过程中往往对这样几点不够关注。

一：基层处理部分不完善 作为密封固化剂怎样施工的步骤，基层处理看起来简单，却非常重要，因为如果基层处理不当不仅会导致地面的整体美观度会受到影响，甚至实用程度也会有很大的影响，所以我们在进行基层处理的时候一定要检验地面的坚实程度，在处理地面的浮灰、油污的前提下，还要对坑坑洼洼的部分进行及时的修补。

水泥地面修复固化剂-水泥地面固化剂-jz固化剂地坪(查看)由深圳市金铸固化剂地坪有限公司提供。深圳市金铸固化剂地坪有限公司(www.jzghj.com)在混凝土及制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，金铸固化剂一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨鹏。