

# 水泥地坪固化剂图片 云浮水泥地坪固化剂 混凝土固化剂厂家

产品名称	水泥地坪固化剂图片 云浮水泥地坪固化剂 混凝土固化剂厂家
公司名称	深圳市金铸固化剂地坪有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙园路18号四楼 402
联系电话	13926599218

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳市金铸固化剂地坪有限公司

### 基础地面起灰起砂的根本原因及解决方法

混凝土地面设计强度一般为C20 - C25细石混凝土，混凝土一般作为打底找平，上面用1：2.5水泥砂浆罩面，二次成活。为了使水泥地面通病得到有效控制，水泥地坪固化剂图片，我们采用了干硬性水泥砂浆一次成活的施工方法。施工准备原材料的控制：水泥标号不低于32.5的普通硅酸盐水泥或矿渣水泥（不得混用或使用过期结块的水泥，禁用火山灰水泥）。特别要注意面层所用水泥品种与底层细石混凝土所用水泥标号品种是否一致。使用黄砂和石子时，砂须采用粗砂，粒径在2.5mm以上，含泥量应控制在3%以下。石子粒径不应大于15mm，且不应大于浇筑厚度2/3，含泥量控制在2%以下，水应符合混凝土搅拌用水标准。

### 工业厂房密封固化剂的施工工艺

1，基面处理：根据具体情况进行适当处理，如除去养护剂、油渍、灰尘、建筑浮浆、墙

壁残留物及去除遗留在基础表面上的松散材料。

2, 喷洒聚碳硅混凝土密封固化剂C剂于地面上, 涂抹均匀, 充分润湿, 如水份挥发, 地面发白或出现结晶, 应适量洒水溶解。浸泡四小时以上, 用带有50目树脂磨片的研磨机进行打磨(干磨和湿磨均可), 视地面情况研磨3-5遍。用洗地机磨洗地面, 用吸水机吸除多余C剂及泥浆。

3, 地面干燥后, 喷洒混凝土密封固化剂A剂于地面上, 云浮水泥地坪固化剂, 涂抹均匀, 充分润湿。如水份挥发, 地面发白或出现结晶, 应适量洒水溶解。浸泡四小时以上, 同时, 视地面情况, 用研磨机带100目300目磨片分别研磨3-5遍; 用洗地机磨洗地面, 用吸水机吸除多余A剂及泥浆。

4, 地面干燥后, 再次喷洒混凝土密封固化剂A剂于地面上, 涂抹均匀, 充分润湿。如水份挥发, 水泥地坪固化剂价格, 地面发白或出现结晶, 应适量洒水溶解。浸泡四小时以上, 同时, 视地面情况, 用研磨机带500目800目磨片分别研磨3-5遍; 用洗地机磨洗地面, 用吸水机吸除多余A剂及泥浆, 晾干。

5, 水泥地坪固化剂品牌, 地面干燥后, 喷洒混凝土密封固化剂B剂于地面上, 涂抹均匀, 待地面干后, 用研磨机带1000, 2000, 3000目磨片进行抛光。

1、坚硬耐磨思诺混凝土密封固化剂与混凝土中的游离钙离子发生反应生成混凝土中起主要强度作用的碳酸钙化合物(C-5-H), 提高混凝土的强度、硬度。

2、有效密封思诺密封固化剂将混凝土密封成一个立体的三维结构的密实、坚固的整体, 填补混凝土的毛细孔, 有效抑制外界污染物进入, 提高、延长混凝土的寿命。

3、抗化学侵蚀凝胶状结构与材料独具的特性让使用后的混凝土表面变得坚密光滑, 能有效一直和抵抗化学物质进入到混凝土, 防止化学品侵蚀破坏混凝土性能。

4、彻底防尘密封固化剂与混凝土中的钙盐等物质结合, 有效组织混凝土的沙化、灰化, 使混凝土地面不产生灰尘, 保护设备不收尘埃的侵扰, 保持场所的洁净。

5、抗老化不会变黄, 抗白化现象, 一般的地坪经过长时间的使用后, 表面颜色变化明显, 而混凝土固化地坪越使用越亮丽。

水泥地坪固化剂图片-云浮水泥地坪固化剂-混凝土固化剂厂家由深圳市金铸固化剂地坪有限公司提供。  
水泥地坪固化剂图片-云浮水泥地坪固化剂-混凝土固化剂厂家是深圳市金铸固化剂地坪有限公司 ( [www.jzghj.com](http://www.jzghj.com) ) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：**杨鹏**。