

泡棉胶贴 东莞市晨旺鑫科技公司 定制泡棉胶贴

产品名称	泡棉胶贴 东莞市晨旺鑫科技公司 定制泡棉胶贴
公司名称	深圳市晨旺鑫科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市福田区
联系电话	18566523893

产品详情

双面泡棉胶贴：

双面胶广泛应用于电脑、手机、通讯、家用电器、视听设备、汽车等产品中，应根据应用的产品及环境需要选择，泡棉胶贴订做，可参考以下说明：

1、无纺布基材双面胶粘性及加工性好，一般长期耐温70-80℃，短期耐温100-120℃，厚度一般为0.08-0.15MM，适合于铭板，塑胶之贴合，汽车，手机，定制泡棉胶贴，电器，海棉，橡胶，标牌，纸品，玩具等行业，家电和电子仪器零件组装，显示屏镜片。

2、无基材双面胶具有优良的粘合效果能防止的脱落与优异的防水性能，加工性好、耐温性好，短期可耐温204-230℃，一般长期耐温120-145℃，厚度一般为0.05-0.13MM，泡棉胶贴，适合于铭板、面板、装饰件的粘接。

深圳市晨旺鑫科技有限公司是一家专业从事EVA胶贴、橡胶脚垫、硅胶脚垫、鼠标脚垫、泡棉胶贴销售加工与服务的创新型企业。

泡棉胶贴特征:

? 终粘接强度高，实现安全可靠的粘接性能

? 好服帖性的泡棉基材能弥补设计公差或填补不平整表面

? 出色的耐温性能

? 出色的模切性能

泡棉胶贴适用领域

? 铭牌和字牌的永*粘接，如车型或发动机信息分类的单独文字

? 固定加热片于加热镜基座

泡棉胶贴

1、PET基材双面胶耐温性好、抗剪切性强，一般长期耐温100-125 ，短期耐温150-200 ，厚度一般为0.048-0.2MM，适合于铭板、LCD、装饰品、装饰件的粘接。

2、泡棉基材双面胶具有柔软、贴服性好、初粘性和持粘性好，抗溶剂性和抗紫外线好，一般厚度为0.4-1.0MM，短期耐温130-150 ，长期耐温80-93 ，适用于空调器、办公家具、通讯产品的粘接，可代替螺丝固定设计，使产品更美观。

泡棉胶贴-东莞市晨旺鑫科技公司-定制泡棉胶贴由深圳市晨旺鑫科技有限公司提供。深圳市晨旺鑫科技有限公司 (chenwangxin.tz1288.com) 为客户提供“泡棉、EVA内衬、双面胶带、PET保护膜”等业务，公司拥有“晨旺鑫”等品牌。专注于复合材料等行业，在广东深圳有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：周伶俐。