

陶瓷红外线燃烧器 鹤山燃烧器 威旭环保

产品名称	陶瓷红外线燃烧器 鹤山燃烧器 威旭环保
公司名称	广州威旭环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区市新路新水坑段5号之313室
联系电话	13352880065

产品详情

广州威旭环保科技有限公司主要从事节能环保产业的研究开发，设计制造各种燃烧器及加热系统装备。拥有自主知识产权及多项发明专利（专利授权产品有：金箍燃烧棒，图文燃烧器，涵洞燃烧器，SIM浸管燃烧器厂家，飞碟燃烧器，能量燃烧锅，火樽等），并且获得广东省重点培育品牌企业、知识产权管理体系认证、2016中国创新创业大赛优异企业、天英汇创新创业大赛十强企业、中国新锐知商20强、通过IBC知商认证等荣誉资质。

燃烧器管理系统如何工作？

燃烧器管理系统负责锅炉的安全启动、运行和关闭。它可以监测和控制点火器和主燃烧器，利用火焰扫描仪来检测和区分点火器和主火焰，配有安全切断阀、压力、温度、流量和阀门限位开关，并使用鼓风机冷却扫描仪或为点火器提供助燃空气。该系统的正常运行对于锅炉的安全至关重要。

BMS是Experion?过程知识系统（PKS）和TPS?中不可或缺的部分，它提供了单一来源的操作界面。该系统还可进行扩展，以纳入工程、控制器和“燃烧器前端”产品和服务，这些产品和服务结合起来可提供卓越的BMS解决方案。

广州威旭环保科技有限公司主要从事节能环保产业的研究开发，设计制造各种燃烧器及加热系统装备。拥有自主知识产权及多项发明专利（专利授权产品有：金箍燃烧棒，图文燃烧器，涵洞燃烧器，飞碟燃烧器，能量燃烧锅，火樽等），并且获得广东省重点培育品牌企业、知识产权管理体系认证、2016中国创新创业大赛优异企业、天英汇创新创业大赛十强企业、中国新锐知商20强、通过IBC知商认证等荣誉资质。

燃气燃烧器的运行方式有单段火、两段火和两段渐进式/比例调节式。单段火: 只有一个出力，运行方式为开/关。两段火: 有大火和小火两个出力，可以根据锅炉温控器(压力开关)的命

令而工作在小火(一段火)或者大火(两段火),或者停机。两段渐进式:最小出力与最大出力之间的转换过程是渐进的、平滑的。比例调节式:如果在标准的渐进是燃烧器基础上加上一个PID电子比例调节器RWF40,就变成比例调节式燃烧器,这样根据锅炉传感器(温控器或者压力开关)的信号,燃烧器可以停留在工作范围内的任意一点,是系统的工作始终能够处于平衡状态。

广州威旭环保科技有限公司主要从事节能环保产业的研究开发,设计制造各种燃烧器及加热系统装备。拥有自主知识产权及多项发明专利(专利授权产品有:金箍燃烧棒,图文燃烧器,涵洞燃烧器,飞碟燃烧器,能量燃烧锅,火樽等),并且获得广东省重点培育品牌企业、知识产权管理体系认证、2016中国创新创业大赛优异企业、天英汇创新创业大赛十强企业、中国新锐知商20强、通过IBC知商认证等荣誉资质。

改进后清理方式

用 50mm镀锌钢管制作清理结焦工具,前面增设长1000mm的 40mm耐热钢管,端部开口宽10mm、长80mm,制作一个靠自重可以上下180°活动的厚10mm、宽70mm、长400mm的清理“舌头”,涵洞燃烧器,在开口处40mm处焊一锚固件穿钉,“舌头”固定端切割成半圆状,确保其180°上下活动。镀锌钢管每1500mm焊一圈 8mm钢筋做支撑点,根据燃烧器油管的长度,在镀锌钢管末端焊一挡板,该挡板确保清理“舌头”能垂下来,挡板上焊一记号,该方向或反方向时清理“舌头”都能垂下来。注意清理“舌头”与风嘴的间距在5~10mm之间。镀锌钢管最末端制作一方向盘,清理时,看好方向记号,鹤山燃烧器,将清理工具推入燃烧器内,可以听到清理“舌头”垂下来的碰撞声,转动方向盘即可清理燃烧器端部结焦,清理后将工具向燃烧器尾部拔出450mm,清理“舌头”在外力作用下与清理工具成水平直线被拖入燃烧器内,确保清理“舌头”不烧坏即可。

陶瓷红外线燃烧器-鹤山燃烧器-威旭环保(查看)由广州威旭环保科技有限公司提供。陶瓷红外线燃烧器-鹤山燃烧器-威旭环保(查看)是广州威旭环保科技有限公司(www.weish.cn)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:吴先生。