

# 巨晨丝网 变电站镀锌格栅板 焦作变电站格栅板

产品名称	巨晨丝网 变电站镀锌格栅板 焦作变电站格栅板
公司名称	安平县巨晨金属丝网制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县王各庄村东南为民东街北侧
联系电话	13582686665

## 产品详情

常用标准有20\*5、25\*5、25\*3、32\*5、32\*5、40\*5、40\*3、50\*5、65\*5、75\*6、100\*8、100\*10等。钢格板扁钢及横杆间隔：通常情况下，钢格板扁钢中心间隔按照系列来差异：钢格板系列1为30mm；钢格板系列2为40mm；钢格板系列3为60mm。钢格板横杆间隔系列一为100mm，钢格板系列二为50mm。

钢格板：

钢格板是用承载扁钢和横杆按照必定的间隔进行正交组合，通过焊接或压锁加以固定的开敞式钢构件；横杆一般选用通过扭绞的方钢、也可选用圆钢或扁钢，原料分为碳钢和不锈钢。钢格板首要用来做钢结构途径板、沟盖板、钢梯的踏步板、建筑物吊顶等。

钢格板一般选用碳钢制作，变电站镀锌格栅板，外表热镀锌，可以起到防止氧化的作用。也可以选用不锈钢制作。钢格板具有通风，采光，散热，防滑，防爆等功能。

钢格板是用扁钢按照必定的间隔和横杆进行穿插排列，变电站格栅板生产，通过压焊机或许人工将其焊接成中心带有方形格子的一种钢铁制品，钢格板首要用来做水沟盖板，钢结构途径板，钢梯的踏步板等。横杆一般选用通过扭绞的方钢。

## 钢格板案例

某某地下车库排水沟盖板采用255/30/100规格型号的，沟宽度为400mm，排水沟盖板做成了1000\*400mm的每块，这种沟盖板每块是13.71kg。大约75元左右每块。

某某宾馆采用排水沟盖板的尺寸为200\*1000mm。规格型号采用255/30/100，这样的排水沟盖板每块重量为7.68kg，每块价格大约为45元每块。

此排水沟盖板表面都经过热镀锌处理，使用时间长达20年之久。据统计：排水沟盖板不同材质中种类中唯独低碳钢材质的排水沟盖板是使用较多的，也是很少更换的一种排水沟盖板。

树脂玻璃钢格栅排水沟盖板：是一种用玻璃纤维作增强材料，不饱和聚酯树脂为基体，经过特殊的加工复合而成的一种带有许多空格的板状材料，由于是树脂和玻璃纤维复合而成，其密度较小不大于2千克每立方分米，仅为钢材的1/4，铝材的2/3。其强度为硬质聚的10倍，强度超过铝材和普通钢的水平。其自重轻，可以大大的减少基础支撑，从而减少了工程的材料成本。其切割安装简便，变电站格栅板厂家，无需动火及大型起吊设备，仅需少量人工及电动工具，使得安装成本也大为降低；具有优良的电绝缘性、阻燃、耐老化、耐腐蚀、色彩可任意选择。能根据客户的要求定制颜色，改善生产场所的环境。一般玻璃钢格栅颜色有：黄、黑、灰、绿、蓝、红还有透明的或者半透明的等。使用过程中可以单一使用一种颜色，也可以搭配进行。

铸铁排水沟盖板：铸铁地沟盖板也主要用于市政道路和一般道路的排水设施，工厂排水沟盖，地下室排水沟、一般建筑排水设施及检查井设施。价格便宜，但脆性较大，易生锈，易被盗，主要用在一般承重地段及住宅小区等场所。为了解决被盗问题，开发了不少带锁的铸铁沟盖板，虽然在一定程度上防盗问题有所改进，开封变电站格栅板，但有时有人将盖板砸破之后盗走，或由于采用的是通用锁具钥匙，不能防止专业偷盗。且经常因锁生锈而影响开启。造价又进一步攀升，给用户带来了经济上和使用上的困难。

钢筋混凝土排水沟盖板：钢筋混凝土材料的沟盖板，由于其脆性大、易老化、易断裂等缺陷，逐步被其他材料所取代。

巨晨丝网(图)-变电站镀锌格栅板-焦作变电站格栅板由安平县巨晨金属丝网制品厂提供。安平县巨晨金属丝网制品厂（[www.genchenggb.com](http://www.genchenggb.com)）在金属丝网这一领域倾注了无限的热忱和热情，巨晨丝网一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李旭。