

铜铝高压电缆型号 电缆型号 中国台州久盛电缆

产品名称	铜铝高压电缆型号 电缆型号 中国台州久盛电缆
公司名称	久盛电缆科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市滨海工业区海昌路1338号
联系电话	13968609993

产品详情

铺设矿物绝缘电缆的一般要求

- 1、矿物绝缘电缆的敷设方法见表6
- 2.敷设电缆前，检查电缆是否完好，绝缘电阻是否符合标准要求。
- 3.电缆敷设时，其固定点之间的间距可根据下表中推荐的值进行固定，电缆型号，但支架固定在支架上除外。在外露部分，如果同一方向的电缆有大、中、小规格，可根据小规格电缆标准的要求进行固定，或从整洁美观的角度进行固定。当电缆倾斜敷设时，当电缆与垂直方向成30度或以下时，应按垂直间距固定。如果大于30，应按水平间距固定。
- 4、电缆敷设时，在转角处，铜铝高压电缆型号，中间连接器两侧，有条件固定的应固定。
- 5.当计算敷设电缆所需的长度时，应考虑1%的余量。
- 6.对于电缆在运行过程中可能遭受机械损坏的部分，应采取适当的保护措施。
- 7、单芯电缆敷设时，应逐根敷设，待各组布并调直后，再安排绑扎，绑扎间距宜为1-1.5m。
- 8.当电缆敷设在对铜护套有腐蚀作用的环境中，或部分埋地或穿管敷设时，电力电缆型号，应采用聚氯乙烯外护套或低烟无卤外护套。
- 9.在布线过程中，电缆末端应在锯掉后立即临时密封。
- 10、电缆长度为直线敷设或连接可能产生振动的电气设备时，要在允许的场所设置膨胀环。

众所周知，在挤出聚烯烃低烟无卤阻燃电缆料或护套电线电缆时，铝合金电缆型号，经常会出现“鲨鱼皮”现象，因为材料配方中的润滑系统不尽人意。世界上常见的做法是在配方中加入少量含氟聚合物，但成本相对较高，应用十分有限。经过大量实验，久盛电缆出超高分子量的有机硅母料。硅酮母料使用高质量的原料(超高分子量硅酮)、粒径的二氧化硅和其他功能性成分。在无卤电缆料中加入少量超高分子量硅母料可以有效防止“鲨鱼皮”的产生。同时，有机硅母料的润滑作用可以用来消除加工温度过高造成的原料分解。因此，我们可以退出市场。有机硅母料在无卤电缆料市场有很大潜力。

弯曲半径小，铺设空间小

矿物绝缘电缆是一个紧凑的整体，弯曲半径不超过6d(直径为D型电缆)，安装方便，减少了线路敷设占用的空间。适用于更换母线槽和小空间铺设。无烟无毒

矿物绝缘电缆全部由无机物(金属铜和氧化镁的粉末)组成，因此即使在火灾条件下，电缆也不会自燃，不会产生烟雾和有毒气体，因此是真正安全环保的电缆。抗过载能力

氧化镁用于绝缘矿物绝缘电缆。氧化镁的熔点是2800。与普通塑料电缆相比，矿物绝缘电缆的载流能力可提高一个截面水平，同时还能承受相当大的过载。过载能力可达到正常载流量的10倍以上。同时，矿物绝缘电缆在过压后可以快速恢复，不会损坏绝缘。长寿命

矿物绝缘电缆全部由无机材料制成，不会老化。使用寿命可根据铜护套的氧化腐蚀速率计算。数据显示，护套在250 的环境温度下氧化0.25毫米需要257年，而矿物绝缘电缆的铜护套厚度一般在0.31-1.17毫米之间，实际使用温度低于250，因此电缆为永久性电缆。铜护套可用作接地线。

对于矿物绝缘电缆，由于铜护套的连续性和极低的接地电阻，它可以用作接地导体，因此可以省去一根保护接地线。

铜铝高压电缆型号-电缆型号-中国台州久盛电缆由久盛电缆科技有限公司提供。久盛电缆科技有限公司(www.jiu-sheng.com.cn)是从事“电线电缆,柔性防火电缆,矿物防火电缆,中低压电力电缆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：许新春。

。