

空气源热泵污泥干化 山东科力达 污泥干化

产品名称	空气源热泵污泥干化 山东科力达 污泥干化
公司名称	科力达智能装备（山东）有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市临邑经济开发区梨城大道16号
联系电话	13573449623 13573449623

产品详情

产品介绍：QNGJ-20LIF -名义脱水量(kg/24h)：80 -电源：220V~50Hz -压缩机数量（台）：1
-额定输入功率(KW):1.25 -额定输入电流（A）：5.9 -限制大输入电流（A）:8.9 -限制高出风温度（C）:7.5
污泥干化机的干化方法

污泥是一类含水率极高的固体废弃物，即使是经过浓缩、离心等预处理的污泥其含水率也在80左右。专业生产污泥干化，污泥干化机，油墨污泥干化企业，污泥干化设备等干燥产品，根据市场的需要在污泥干化机产品的开发、研究中不断地创新及改改造。

传统的烘干机存在的问题：

(1)现有污泥干化设施均采用高温干化过程，工业污泥在较高温度条件下金属腐蚀非常严重;本身的有害物质经过高温分解产生新的有害气体。

(2)能耗高;采用传统能源(电、燃气、燃煤)干化过程，空气源热泵污泥干化，90%的热量被排除，直接能源消耗较大 同时给环境带来二次污染;

(3)存在安全风险，污泥干化避免通常采用加氮方式降低含氧量;

(4)不环保，污泥干化设备在哪可购买，排放大量臭气，需建造负责的尾气处理系统;干化车间工作环境差。干化过程供热热源采用锅炉，也排放大量的尾气，存在二次污泥问题;

(5)类似污泥低温干化设施均存在能耗较高，减容减量不足的问题。

!!! 以上这些问题我们统统解决，全部不存在!!!

【污泥干化设备】运行维修事项：

- 1.检查污泥干化设备的工作负荷是否正常。如果不正常，污泥干化，应调查原因，防止机器造成更大的损失或伤害。应及时发现并修复问题。
- 2.使用后，应及时清洗污泥干化设备，防止物料残留腐蚀或损坏干化设备，并检查各连接部件的连接状态，螺栓是否松动，润滑好机器，以便下次使用。
- 3.如果长时间不使用，应定期检查以防止故障，并且机器可以正常运行。

空气源热泵污泥干化-山东科力达-污泥干化由科力达智能装备（山东）有限责任公司提供。科力达智能装备（山东）有限责任公司（www.kldznzb.com）位于山东省德州市临邑经济开发区梨城大道16号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前科力达在过滤器、过滤设备中享有良好的声誉。科力达取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。科力达全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。