

合肥消防高温排烟风机 双拓空调国家标准 消防高温排烟风机报价

产品名称	合肥消防高温排烟风机 双拓空调国家标准 消防高温排烟风机报价
公司名称	山东双拓空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武城鲁权屯工业园
联系电话	18315858188

产品详情

当我们使用排烟风机时需要注意的问题：

当气温0 以下时前风挡玻璃材质会有一层冰和霜。激起发动机时把水温升到40 以上时，把操作控制按指示牌标识放到除霜的方位，循环放到室内循环的方位，翻开风机电机放到三挡方位，此刻电机转速高，使其工作3-5分钟，然后依据除霜状况能够把挡位放到一、二挡方位则可。

以上是对排烟风机的讲解，感谢您的观看。

GYF消防高温排烟风机的功能特性：

特性1、耐高温：该风机设计有特殊的电机冷却系统。主风道介质温度为280 时，合肥消防高温排烟风机，可连续运行30分钟以上。 150 时可长期连续运行。

特性2、尺寸小 重量轻：与同风量离心风机少占空间三分之二。重量减轻一半以上。

特性3、构造简单：该风机由五个主要部分组成。 叶轮 电机 内循环风冷系统 导叶、内筒 外筒。拆装与维修方便。

我们在选择消防排烟风机时需要注意的问题：

问题1、消防排烟风机选用主要的控制参数进行工作，消防高温排烟风机生产商，工作温度，风量，全压，消防高温排烟风机报价，效率，噪声，电机功率，转速及轴功率；

问题2、消防特点：耐高温性能良好、的排烟系统的
风机应该单独设置。把排烟风机的位置防御排烟区的同一层或者他的上层；

问题3、我们所购买的消防排烟风机一定要证件齐全，当输送介质温度在280 能连续工作30min，且300度的高温下连续运行60分钟以上，100度温度条件下连续工作20小时都不带损坏。

合肥消防高温排烟风机-双拓空调国家标准-消防高温排烟风机报价由山东双拓空调设备有限公司提供。山东双拓空调设备有限公司（www.dzqxkt.com）是从事“消防排烟风机、消防高温排烟风机、新风换气机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！
联系人：桑经理。