

# 汕头镀锌卷板仓 聊城茂盛钢板仓厂

产品名称	汕头镀锌卷板仓 聊城茂盛钢板仓厂
公司名称	山东茂盛建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城经济开发区
联系电话	15306357788

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东茂盛建筑工程有限公司

随着我们使用的镀锌卷板仓，清理粉煤灰库的工艺设计包括：原料的接收与清理，烘干，进仓和出仓四个部分，首先讲解原料的接收和情理，粉煤灰钢板库的原料接收能力一般为工厂生产能力的3-5倍，小厂取大值，大场取小值，原料的接收与清理常见有三种方式：接收与清理设备布置在主车间，接收与情理设在粉煤灰钢板库一侧，接收与清理设在粉煤灰钢板库中央，接下来我们一起了解下粉煤灰库的工艺设计说明。

物料的烘干，烘干的目的是将物料中多余的水份去掉，物料去水就是使物料中的水份蒸发，水份蒸发需要在一定的温度下进行，而秋粮收获时气温较低，尤其我国东北地区更为严重，这种条件下，物料无法直接入库，一定要经过烘干处理，镀锌卷板仓，从而去掉多余水份，水份蒸发是复杂的传热过程，物料的水份有表面蒸发和内部谁，表面水容易蒸发，内部水蒸发是从信不经毛细管移至物料表面。

物料烘干主要使用塔式烘干系统，系统主要由烘干塔和热风炉组成，烘干塔采用积木式结构，由预储段，一级流干燥段，缓苏段，冷却段组成，在一级干燥段，高温空气与高湿度的物料接触进行热交换，从而吸收大量的水封，经过一级干燥后物料进入缓苏段，物料在这一阶段停留的时间较长，物料内部的水份有一外移，缓解过程，最后进入冷却阶段，冷却段冷风从干燥塔底部逆向接触已干燥的物料，防止因骤冷而产生应力裂纹。

镀锌卷板仓的特点之一就是自重轻，对地基要求不高，而正确合理的选择出料方式可以节约土地建设的投资，粉煤灰钢板库有四种出料方式，全钢锥斗出料方式，这种出料方式是利用粉煤灰钢板库筒身和基础平台安装刚锥斗，靠自重让物料自流，半钢锥斗出料方式适合于直径为6-12米的筒仓，平底地槽多点

出料方式的粉煤灰钢板库适合于大直径的平底仓还有一种平底扫仓机出料方式，多见于国外的仓库，出料口设在中央，当物料卸至静止角时便停止流动，这时开启仓内扫仓机。

镀锌卷板仓是采用卸力增压自浮原理具有内聚反浮作用的环形基础，边沿基础为外切向，荷载加大，可使中间六层向心流动。在不同的地址反浮作用力下产生荷载能力。同时库体面积较大不存在倾斜现象，这种新理念的荷载方式避免了强化基础的高额投资。

### 库底气均化排料

镀锌卷板仓库底外输送时利用库底气化的压力通过中心排料口，使出库水泥至库外，每小时排料300T-500T(根据甲方要求大可达1000T)。从而产生一管直通的外输送效果，使吨水泥出库耗电在每吨0.3度以下。本库直接置于地面之上，库底坡度只有10-15度。这种小角度的内倾斜坡，是利用库底所置的气化装置，在高密度沉积层定向渗气中，通过气体恢复流化，可使库内存料的排空率达到95%以上，本公司新研发第五代“低碳减排、节能环保”大型钢板库及出料系统电控可编程，全自动无人操作库底气均化出料系统及大颗粒物料储存出料方式，库内排空率达到98%以上

镀锌卷板仓在储存物料方面发挥着越来越重要的作用，但在储存物料时也一定要注意以下事项：

镀锌卷板仓建设完成后，储存物料是要分成3次来储存，1次储存物料储存量在库的一半左右即可，这是为了让大型钢板库、大型钢板仓、锥底仓、平底仓的基础适应。2次储存在1次储存1个月后即可。库内气化注意的是：库内流化棒及气化管安装完毕调试好正常运转2天后，储存物料是好的，在使用气化的时候也是要注意物料储存进去，一般3-4天开启气化均化，一次均化的时间在2个小时左右即可，这就是库内气化开启的时间及天数，库内物料均化时间是2小时，3天均化一次。这就是镀锌卷板仓储存物料应该要注意的事项。

汕头镀锌卷板仓-聊城茂盛钢板仓厂由山东茂盛建筑工程有限公司提供。山东茂盛建筑工程有限公司（[www.msbgk.com](http://www.msbgk.com)）为客户提供“钢板库,钢板仓,大型钢板库,大型钢板仓,气化管”等业务，公司拥有“茂盛”等品牌。专注于钢结构等行业，在山东聊城有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：赵经理。同时本公司（[www.sdmsgbc.cn](http://www.sdmsgbc.cn)）还是从事山东骨料钢板库，山东粉煤灰仓，山东粉煤灰库的厂家，欢迎来电咨询。