

# 水泥基耐磨地坪施工方案 宝福通交通设施工程

产品名称	水泥基耐磨地坪施工方案 宝福通交通设施工程
公司名称	湖北宝福通交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东湖开发区东信路SBI创业街2幢1402-A号
联系电话	15586867818

## 产品详情

厚型环氧地坪指面层厚度在5mm以上的地坪涂层，它较薄型地坪相比多了一层自流平层，厚型环氧地坪面层有几个技术要求?为大家分享分享：

- 1、状态：地坪在容器中呈现液体状态，并且搅拌之后没有硬块产生;
- 2、干燥：施工后的地坪表干时间小于8小时，无溶剂型环氧树脂地坪施工方案，实干时间小于24小时;
- 3、硬度：常规使用邵氏硬度计D型，必须大于75;
- 4、耐冲击性：地坪受到冲击，涂层表面要求无裂纹、剥落和变形等现象;
- 5、耐磨性：(750g/500r)/g，要求小于0.060;
- 6、耐水性：环氧地坪表面不起泡、不脱落，荆门地坪施工方案，轻微的变色属于正常现象;
- 7、耐油性：环氧地坪表面不起泡、不脱落，轻微的变色属于正常现象;
- 8、耐酸性：能耐20%硫酸，地坪表面不起泡、不脱落，轻微的变色也属于正常现象;
- 9、强度：环氧地坪强度必须大于3MPa;
- 10、耐压强度：需大于80MPa。

环氧树脂地坪(适用于地坪表面起灰严重，需要洁净的地坪表面)环氧地坪分为;平涂型、砂浆型、自流平型、防静电型等。施工工艺

- 1.素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘
- 2.环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力
- 3.环氧批土：依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准
- 4.环氧面漆：溶剂型环氧面漆或止滑面漆滚涂二道
5. 施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。(25℃ 为准，低温开放时间需适度延长)环氧地坪施工注意事项a.基地是否达到涂装要求b.严格按照涂装顺序进行涂装

湖北宝福通交通设施工程在道路交通安全设施工程施工中，采用科学的施工管理方法，水泥基耐磨地坪施工方案，积累了在各种路面上不同标线形式的施工经验，在工程质量和进度上确保了业主要求，得到了广泛的好评和认可。

色彩可以改变环境也可以影响人们的情绪，选择适合的颜色可以使人心情放松、愉悦。在环氧地坪漆的色彩设计中，颜色的选择和搭配也非常重要，透水地坪施工方案，工业厂房所选择的环氧地坪漆色彩必须是符合安全生产需要的。以下给大家一些环氧地坪漆色彩搭配如何更合理化：

- 1、地下车库地坪漆的颜色搭配比较多样，可以采用纯色的灰色、黄色，也可以用绿色+灰色。
- 2、厂房环氧地坪漆中运用最1多的颜色是绿色、灰色和蓝色。一般采用的是纯色系，然后根据需要进行划线或是箭头，划线颜色主要以黄色和白色为主。另外我们也可以在在不同功能区施工不同颜色的环氧地坪漆。例如走道可采用绿色地坪漆、生产线上用灰色，而货物放置区则可涂装黄色地坪漆等等。
- 3、深色适用于空间较大的工业厂房，浅色则适合中小型厂房。

湖北宝福通交通设施工程有限公司是一家集设计、施工、维护、销售为一体交通设施工程企业。专业从事道路划线、热熔划线、环氧地坪施工、交通划线、公路划线、划线工程、交通工程等；业务覆盖整个湖北以及周边地区。

水泥基耐磨地坪施工方案-宝福通交通设施工程由湖北宝福通交通设施工程有限公司提供。湖北宝福通交通设施工程有限公司（[www.hbbaofutong.com](http://www.hbbaofutong.com)）实力雄厚，信誉可靠，在湖北武汉的交通安全标志等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领宝福通交通设施工程和您携手步入辉煌，共创美好未来！