

# 花岗岩路沿石 花岗岩路沿石规格尺寸 圣鑫石材

产品名称	花岗岩路沿石 花岗岩路沿石规格尺寸 圣鑫石材
公司名称	五莲县圣鑫石材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县石材产业园
联系电话	13336238009

## 产品详情

### 五莲花路沿石表面出现裂纹怎么办

一、可以到市场上购买五莲花路沿石密封剂，在五莲花路沿石上刷涂一到两次。这种密封剂对锈斑有独特的清理效果，大概半个小时左右就会清除。这时候用清水把五莲花路沿石上残留的密封剂擦干净就可以了。

二、有些五莲花路沿石因为本身含水量过高，花岗岩路沿石，容易出现裂纹，这种情况就需要做回温处理，花岗岩路沿石规格尺寸，一般回温到5-40 之间，将水分烘干就可以了。

三、定期清理五莲花路沿石表面的灰尘。可能有人会有疑问，常用花岗岩路沿石规格，灰尘难道也会对五莲花五莲花路沿石造成损害吗？这个答案是肯定的，不要小看了灰尘的腐蚀作用。大面积的护栏建议使用洒水车喷洒，然后用干净的棉布擦拭就可以了。

### 五莲花路沿石出现深层锈斑的原因

#### 五莲花路沿石出现深层锈斑的原因

五莲花路沿石生成深层锈斑的原因一般是因为锈石内的铁质成份与水和氧充分接触后，导致出现氧化反应，从而生成锈斑，在安装五莲花路沿石时水泥中的碱质在水的作用下与石材中的铁质发生反应，也会

形成锈斑。五莲花路沿石在开采、加工、运输、安装的过程中，表面与铁质物体接触后留下少量铁质残留物，这些铁质残留物会与空气中的水份、氧气产生氧化反应而生成锈斑。

当五莲花路沿石出现锈迹后我们应根据锈迹形成的原因来有效的清除锈迹，只有搞清产生锈迹的原因保证除锈的质量，还可避免再次锈迹的出现。

五莲花的加工从荒料到原板再到成品板，尺寸大小都是不同的。

1、五莲花原板：毛板(大板)一般3\*1.3米左右的，花岗岩路沿石一米多少，标板1.8\*0.6米，这个尺寸与石材质地及开采场设备和运输限制有关。

2、五莲花成品板，这个尺寸在原板尺寸内加工，受板材质地及铺贴工艺影响一般长宽不超过1米，狭长型宽度不小于0.05米;通常做地面铺贴的五莲花石材采用80\*80CM，墙面使用尺寸受重量影响一般不超过1平方。

3、花岗岩路沿石，路沿石常常用到的基本都是直角路沿石和弧形路沿石，弧形路沿石就是弯道处使用。

花岗岩路沿石-花岗岩路沿石规格尺寸-圣鑫石材(推荐商家)由五莲县圣鑫石材有限公司提供。五莲县圣鑫石材有限公司(wlyingyuan.tz1288.com)为客户提供“五莲花,五莲红,五莲灰,芝麻灰,路沿石,门牌石,火烧板”等业务，公司拥有“圣鑫石材”等品牌。专注于花岗岩等行业，在山东日照有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：孙有梅。