

哪有碎石 五河碎石 九江碎石厂家亿昊实业

产品名称	哪有碎石 五河碎石 九江碎石厂家亿昊实业
公司名称	江西亿昊实业发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市新建区长堎镇馨居雅苑4栋1单元
联系电话	13320018733

产品详情

路拌沥青碎石：

路拌沥青碎石混合料路面路拌法是堆料于路床上，浇洒适量沥青，然后用机械或人工拌匀，并铺平压实。由于在路床上的集料无法加热，哪有碎石，因此需要采用稠度较稀的沥青乳液或液体沥青作结合料，碎石开采，拌和时乳化沥青不常加热，液体沥青闪点高者可以加热。路拌沥青混合料因受各种条件限制，其路用性质不如厂拌沥青混合料，但可节约就地沙石料的往返运输费和能耗，常用于次要的公路或农村道路。

碎石：

指岩石碎裂后形成的形状不规则的带有尖锐边角的石块。砾石：经水流冲击磨去棱角的岩石碎块。1、沥青混凝土，开采碎石，有粗、中、细粒式三种。主要区别是骨料（碎石）的粒径不同。骨料级配为为连续。组合厚度不超过10厘米。2、黑色碎石。骨料级配为间断级配。3、乳化沥青碎石。在常温下拌合铺筑的面层。上面几种是在加热状态下施工的。4、水泥混凝土跟沥青混凝土差不多的配料哈

泥结碎石路面施工

泥结碎石是以粗碎石做主骨料形成嵌锁作用以粘土作填缝结合料，从而具有一定的强度和稳定性，五河碎石，泥结碎石面层适用于低等级公路的中级路面面层，其常用厚度为8~12cm。

石料规格应符合下表的规定，土的含量不应大于15%，塑性指数宜为18~27，石料压碎值小于35。

泥结碎石 编号 通过下列筛孔（mm）的重量百分率% 层位 75 50 40 20 10 5 1 100 0~15 0~5 下层 2 100 0~15

0~5 4 85~100 0~5 5 85~100 0~5 嵌缝

哪有碎石-五河碎石-九江碎石厂家亿昊实业由江西亿昊实业发展有限公司提供。江西亿昊实业发展有限公司(www.jx-yihao.com)为客户提供“江西碎石,南昌碎石,碎石批发,工程碎石,碎石子,碎石厂”等业务,公司拥有“江西碎石,南昌碎石,碎石批发,工程碎石,碎石子,碎石厂”等品牌。专注于沙石、砾石、卵石等行业,在江西南昌有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:胡经理。