

海南别墅公寓双开门 嘉特安铜门公司 别墅公寓双开门供应商

产品名称	海南别墅公寓双开门 嘉特安铜门公司 别墅公寓双开门供应商
公司名称	无锡市嘉特安铜门厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市锡港路芙蓉桥桥北堍
联系电话	13815104450

产品详情

您知道怎么区分真假铜门吗？

您知道怎么区分真假铜门吗？

要想做到如何区分真假铜门，真假铜门的鉴别方法；首先要知道什么叫假铜门，目前市场上的假铜门归结起来有以下几种：

- (1) 合同签订的铜板厚度和实际制作铜板有误差，因铜板密度高 $8.9T/m^3$ ，价格由6万—7万/T，误差0.1mm，厂方成本节约150元/m²；
- (2) 铜铝复合板，表面铜厚度一般在0.1mm—0.2mm；
- (3) 铜钢复合板，表面铜厚度一般在0.12mm—0.15mm；
- (4) 不锈钢电镀，表面铜厚度一般在 $0.3\mu m$ — $0.4\mu m$ 。

以上的板材所做铜门统称为假铜门，由于表面所用材料是纯铜，所用一般人是无法区分的，现介绍几种方法以供大家参考：

- 1、条件允许情况下用仪器检测，仪器名称：板材测厚仪，根据不同材料的测量声速来测试所有的材料是何种材料，仪器价格在3500元左右，生产厂家网上有很多。
- 2、由于一般私人用户不具有以上条件，一般铜门厂为了节约成本采用以薄铜板冒充厚铜板，具体做法如下：

(1) 把门框铜板可见处利用折板机器折双刀压死边，让人一看很厚，但明眼人一看就知，由于二层铜板叠在一起边上有圆弧，而真正单层铜板边上呈现90度直角，另外在拼角处可明显看得出外厚内薄的现象。

(2) 门板内铜板一般采用0.25mm—0.4mm的软铜板模压花饰(反面门中心铜板只要是压模的都是0.25mm—0.4mm,如客户需要花饰造型建议采用腐蚀工艺。

(3) 门安装时把表面包装物拆除,离开铜门5米以上对光检测0.8mm以上铜板做的在光线以下无波浪形,反之,有明显的波浪形,假如在阳光下直晒过一个夏天更加厉害。

(4) 铜钢复合板测量比较方便直接用吸铁石就可以了,用小块的吸铁石,因铜门内架用铁架外封9mm门板,如用较大吸铁石在检测时吸力太大,海南别墅公寓双开门,用小吸铁石检测时由于吸力小只吸板材表面。

(5) 铜铝复合板,由于铜铝两种材料密度相差太大,铜8.9T/m³,铝2.7T/m³,采用手指敲打听声音,纯铜敲打起来声音沉闷厚重,铜铝复合板敲打时扑扑扑之声。

(6) 不锈钢电镀,由于电镀层太薄,表面细看拉丝和纯铜明显不一样,且无法修理。

以上介绍还是带点专业性的。最单一招:用户在门安装时用美工刀把正面反面线条任意一处割开。因为所有线条都是用玻璃胶贴的,只要在拆卸时慢一点,拆完后再用玻璃胶贴上就行,另外铜门安装完毕用手按外框,0.8mm以上比较硬反之比较软。拆开时看铜板断面真假立辩。

购买铜门时,应注意以下几点:明显低于市场价的肯定是假的。签订合同时一定要写清双方的权力和责任,别墅公寓双开门制造厂家,如铜板不到厚度厂方承担什么责任。用户的检测手段:方法(用以上教的方式)等等。

别墅公寓双开门选择别墅公寓双开门选择别墅公寓双开门选择别墅公寓双开门选择

铜门的特点

铜门是一种外观和实用性都非常理想的门产品,具有古典的风蕴和深厚的内涵,而且这种门的安全性也较高,可以当一个称职的“守护者”。铜门的特点

安全性:铜门有高科技配锁,防盗性能更佳。实用性:铜是一种极其稳定的金属,别墅公寓双开门选择,它的防腐蚀性非常高,铜门比普通门更经久耐用,不仅不存在变形、开裂问题、使用寿命更长。美观性:铜门之所以受人喜爱,很大程度上与其精美的装饰工艺有关,精美的铜工艺用在铜门上,主要是一些经过浮雕、镂空、锻打后的花纹和吉祥图案

别墅公寓双开门选择别墅公寓双开门选择别墅公寓双开门选择别墅公寓双开门选择

1. 适用范围

1.1 材料 2.1 材料应符合技术条件要求。 2.2

材料应具有良好的表面质量,光洁平整、无锈蚀等缺陷,尺寸、厚度符合规定。 3. 设备与工具、物料 3.1

设备:圆盘锯。 3.2

工具:角磨机、橡皮锤、水平尺、钢卷尺、直角尺、锉刀、G形夹钳、压胶枪、钻头等。 3.3

物料:三厘板、硅酮密封胶(黑色、铜色、半透明等)、美纹纸、木方、白布、砂轮片等。 4. 工艺准备

4.1 牢固树立“质量第一,安全第一”的意识,积极遵照工艺纪律和质量管理的各项要求,别墅公寓双开门供应商,搞好铜门组装作业。 4.2

在组装之前,员工应熟悉本工位的工艺文件、图纸及技术要求,并严格执行。 4.3

组装过程中所使用的各种工具、夹具、量具应符合工艺要求，且具备合格标准及能够正常使用。 4.4
组装前检查零部件的外观和尺寸，对未经检验及不合格的零部件不得组装使用。 4.5
各零部件在组装中应保持清洁干净，不能直接接触地面。 5. 工艺过程 5.1门框组装

5.1.1门框校平、校直

检查门框外观有无变形、划伤等缺陷，尺寸、厚度等是否符合图纸要求，合格后才能进行组装。
将门框门开方向朝上水平横放在板凳上，用水平尺检验是否水平，用橡皮锤轻轻敲击进行校正。

5.1.2铜料定尺、切割打磨

检查铜料外观是否良好，无变形、凹坑、划伤、污渍等缺陷，尺寸、厚度等符合图纸要求。 根据门框
的长度，用水平尺测量门边和上框、下框搭接处，使用记号笔进行画线，用角磨机沿画线部位进行切除
，将切好的铜料试安装在门框上对应位置，保证铜料两端与门框平齐，用锉刀将毛刺去除。

上框、下框：将其扣合在门框表面，保证两端与门框平齐。

与门框铜料相接处的上框（或下框）两端需要磨边，保证拼接时呈水平面，手摸平滑。

5.1.3铜料打胶 取黑色硅酮密封胶（以下称“黑胶”），用壁纸刀切开胶管管口，安装尖嘴管并拧紧，
按45°角切开尖嘴管，将整支胶装在压胶枪上。

别墅公寓双开门选择别墅公寓双开门选择别墅公寓双开门选择别墅公寓双开门选择

海南别墅公寓双开门-嘉特安铜门公司-别墅公寓双开门供应商由无锡市嘉特安铜门厂提供。无锡市嘉特
安铜门厂（www.wxjta.com）是从事“无锡铜门,别墅铜门,定制铜门厂家”的企业，公司秉承“诚信经营
，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱经理。