

水泥地面固化剂 金铸固化剂 宁夏水泥固化剂

产品名称	水泥地面固化剂 金铸固化剂 宁夏水泥固化剂
公司名称	深圳市金铸固化剂地坪有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙园路18号四楼402
联系电话	13926599218

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳市金铸固化剂地坪有限公司

基础地面起灰起砂的根本原因及解决方法

混凝土地面设计强度一般为C20 - C25细石混凝土，混凝土一般作为打底找平，水泥密封固化剂，上面用1：2.5水泥砂浆罩面，二次成活。为了使水泥地面通病得到有效控制，我们采用了干硬性水泥砂浆一次成活的施工方法。施工准备原材料的控制：水泥标号不低于32.5的普通硅酸盐水泥或矿渣水泥（不得混用或使用过期结块的水泥，禁用火山灰水泥）。特别要注意面层所用水泥品种与底层细石混凝土所用水泥标号品种是否一致。使用黄砂和石子时，砂须采用粗砂，粒径在2.5mm以上，含泥量应控制在3%以下。石子粒径不应大于15mm，且不应大于浇筑厚度2/3，含泥量控制在2%以下，水泥地面固化剂，水应符合混凝土搅拌用水标准。

混凝土固化剂环氧地坪施工中常见问题

缺陷状况

1. 凸起:涂抹面上产生直径2~5mm到30~50mm不同程度的凸起

2. 剥离: 基层与涂膜之间的剥离基层与涂膜界面的剥离

3. 裂缝: 涂膜收缩而断开的状态基层裂缝而影响涂膜一起断开的现象原因1. 因基层干燥不够, 气体聚集在涂膜之下, 涂膜面吸收其水分而使基层面凸起;或由于有杂质未清除(固化之前)2. 涂膜的抗张强度大大超过基层强度底涂与基层的附着力差涂膜间的剥离大多原因在于涂完下层后经过相当长时间3. 材料的颜基比偏差较大基层面产生裂缝, 涂膜的附着力越好越易随基层裂缝变动;另外附着力不好, 涂膜虽不祇断开但已起壳

水泥密封固化剂是一种无色、无味、无毒的水性液体密封固化剂, 宁夏水泥固化剂, 通过有效渗透(3-8mm), 与混凝土发生化学反应, 生成的物质可填补混凝土中的毛细孔, 使得加固整个混凝土、致密的整体, 达到硬化、强固、抗磨耗、防尘、防水、抗化学侵蚀、抗盐分、抗油污、安全环保的固封效果。水泥固化剂可以直接喷涂于地坪表面, 达到改善起耐磨效果, 使用方便, 同时不影响原有地坪的正常使用。

水泥地面固化剂-金铸固化剂(在线咨询)-宁夏水泥固化剂由深圳市金铸固化剂地坪有限公司提供。水泥地面固化剂-金铸固化剂(在线咨询)-宁夏水泥固化剂是深圳市金铸固化剂地坪有限公司(www.jzghj.com)今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 杨鹏。