

# 光栅尺 光栅尺维修 信和光栅尺KA600 1600

产品名称	光栅尺 光栅尺维修 信和光栅尺KA600 1600
公司名称	苏州必力信光电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市玉山镇丁泾路158号
联系电话	13814988065

## 产品详情

苏州必力信光电有限公司是中国最大的光栅数显网络销售平台，专业销售影像测量仪，光栅数显，安全光栅，安全光幕和维修，此外本公司生产和销售加长型光栅尺，磁栅尺，球栅尺，光栅尺，范围为3米到100米具有可靠性高，价格合理，性能稳定，功能种类多的特点。

24V光栅尺和PLC光栅尺的区别，来看看它们有什么不同之处

在我们使用光栅尺中，随着工业的不断发展，光栅尺在不同的领域起到了不同的用处，光栅尺除了精度、分辨率、还有就是电压，在我们实际应用中，不同的人在对光栅尺的叫法也不尽相同的。

光栅尺的电压一般有三种，常规的有5V直流电压、12V直流电压、24V直流电压，但我们生活中用得最多的要数工作电压为5V的光栅尺，那么，为什么要用24V的光栅尺呢，24V的光栅尺主要用在接PLC上，光栅尺在PLC中主要用来精确定位和准确测量。

苏州必力信光电有限公司是中国最大的光栅数显网络销售平台，专业销售影像测量仪，光栅数显，安全光栅，安全光幕和维修，此外本公司生产和销售加长型光栅尺，磁栅尺，球栅尺，范围为3米到100米具有可靠性高，价格合理，性能稳定，功能种类多的特点。

封闭式光栅尺能有效防尘、防切屑和防飞溅的切削液，是用于机床的理想选择。铝质外壳和密封软条可以保护光栅尺、扫描单元和轨道免受灰尘、切屑和切削液的影响。扫描单元的运动轨道摩擦力很小，轨道内置在光栅尺上。它通过一个连轴器与外部的安装架连接，信和光栅尺KA600-1500，这个连轴器可以补偿光栅尺和机器轨道之间不可避免的对正误差。封闭式光栅尺的结构有标准光栅尺外壳适用于振动频率高且最大测量长度为1000mm，还有紧凑光栅尺外壳适用于安装空间小，最大测量长度为600毫米，还有加厚型光栅尺长度可达到3000mm。

苏州必力信光电有限公司是中国最大的光栅数显网络销售平台，专业销售影像测量仪，光栅数显，安全光栅，安全光幕和维修，信和光栅尺KA600-1600，此外本公司生产和销售加长型光栅尺，磁栅尺，球栅尺，范围为3米到100米具有可靠性高，价格合理，性能稳定，功能种类多的特点。

QH-5V五轴数显表，5支光栅尺表的详细资料

五轴数显表，信和光栅尺KA600-1700，可以配5支光栅尺，技术最成熟数显表，国内唯我们！！！！

数显系统主要应用于直线移动导轨机构，可实现移动量的精确显示和自动控制，广泛应用于机床加工和仪器的精密测量。可供不同规格的各类机床、仪器数字化改造选用，还可根据用户的特殊需要进行特殊制作。

5个坐标数显表，五轴数显表。

数字显示表系列

电压范围：AC 85~250V 50HZ~60HZ

功率：15W

工作温度：0~50。C

储存温度：-30。C~70。C

重量 4.2kg

显示：1位符号显示

信息窗：7位数字显示

信号：TTL 方波

功能 型号 DS-1 DS-2 DS2M DS2C DS3M DS3E

适用机械 Mill Grinding Lathe Mill EDM

轴数 Two axis Three axis

分辨率 0.5 μ m 1 μ m 2 μ m 3 μ m 10 μ m

清零

公/项制显示

坐标输入

ABS/INC功能

暂停功能

自动分中

停电记忆

线性误差补偿

ref尺中记数

光栅尺-光栅尺维修-信和光栅尺KA600-1600由苏州必力信光电有限公司提供。苏州必力信光电有限公司（[www.zggssx.com](http://www.zggssx.com)）位于昆山市玉山镇丁泾路158号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前苏州必力信光电在光学计量标准器具中享有良好的声誉。苏州必力信光电取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。苏州必力信光电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。