

水渠阶梯护坡砖定制 速诚制品

产品名称	水渠阶梯护坡砖定制 速诚制品
公司名称	清苑县南阎庄速诚水泥制品加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定清苑区阎庄工业区
联系电话	17713217117

产品详情

水渠阶梯护坡砖定制砌石体的石料均现场验收，砌石材质应坚实新鲜，无风化剥落层或裂纹。石材表面无污垢，水锈等杂质，用于表面的石材，应色泽均匀。石料密度应大于 25kN/m^3 ，抗压强度应大于 60MPa 。石料外形规格，毛石应呈块状，重量不应小于 25kg 。规格小于要求的毛石，可以用于塞缝，但其用量不得超过该处砌体重量的10%。料石应棱角分明，各面平整，其长度应大于 30cm ，边厚度应大于 20cm ，料石外露面应修凿加工，砌面高差应小于 5mm 。

水渠阶梯护坡砖定制砂:砂料现场验收。质量要求料径为 $0.15\sim 5\text{mm}$ ，细度模数 $2.5\sim 3.0$ ，砌筑毛石砂浆的砂，其大粒径不大于 5mm ，砌砌料石砂浆的砂，粒径不大于 2.5mm 。用水标准为适宜饮用的水均可使用，不应影响混凝土、砂浆强度的增长，水的pH值不熔物，可熔物，氯化物等含量符合规范要求。

水渠阶梯护坡砖定制是国外近十多年新开发的一项边坡植物防护措施，是将草籽、肥料、粘着剂、纸浆、土壤改良剂上、色素等按一定比例在混合箱内配水搅匀，通过机械加压喷射到边坡坡面而完成植草施工的。

水渠阶梯护坡砖定制特点： 施工简单、速度快； 施工质量高，草籽喷播均匀发芽快、整齐一致； 防护效果好，正常情况下，喷播一个月后坡面植物覆盖率可达70%以上，二个月后形成防护、绿化功能； 适用性广。目前，国内液压喷播植草护坡在公路、铁路、城市建设等部门边坡防护与绿化工程中使用较多。

水渠阶梯护坡砖定制的功能可将其概分为两种：仅为抗风化及抗冲刷的坡面保护工，该保护工并不承受侧向土压力，如喷凝土护坡，格框植生护坡，植生护坡等均属此类，仅适用于平缓且稳定无滑动之虞的边坡上。提供抗滑力之挡土护坡，大致可区分为：刚性自重式挡土墙(如：砌石挡土墙，重力式挡土墙，倚壁式挡土墙，悬壁式挡土墙，扶壁式挡土墙)，柔性自重式挡土墙(如：蛇笼挡土墙，框条式挡土墙，加劲式挡土墙)，锚拉式挡土墙(如：锚拉式格梁挡土墙，锚拉式排桩挡土墙)。

