

山东球罐气密服务

产品名称	山东球罐气密服务
公司名称	上海贤易机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:贤易球罐气密 容积:1000-10000立方 压力:10-150bar
公司地址	上海市金山区亭林丰盛路129号
联系电话	021-51879682 13524352331

产品详情

山东球罐气密服务一站式服务尽在贤易球罐气密。管线的吹扫方法用在排汽口装上铝制靶板，靶板面积不小于出口截面积8%，当连续两次更换靶板检查，靶板上冲击疤痕粒度不大于0.8mm，却疤痕不多于8点即认为合格，合格后应整理记录，办理签证。1.2.2合格标准

在排汽口装上铝制靶板，靶板面积不小于出口截面积8%，当连续两次更换靶板检查，靶板上冲击疤痕粒度不大于0.8mm，却疤痕不多于8点即认为合格，合格后应整理记录，办理签证。山东球罐气密服务提供电驱机型、发动机驱动机型灵活机动，满足现场条件，提供一站式安全、高效的球罐气密服务。1.3管道吹扫前的准备工作。山东球罐气密服务以上海为中心，辐射全中国。优质、高效、安全的球罐气密服务已经服务过数千家客户，赢得了客户的认可。

1.3.1确认施工单位已按设计，施工和验收规范完成全部安装工作且达到合格 1.3.2安装完有关的临时管道、盲板、测试板等，并符合规定的质量标准。检查支、吊架的牢固程度，必要时给予加固。1.3.3拆除管道上的孔板、流量计、调节阀、测温元件等，焊接的阀门全部打开，止逆阀拆除阀芯，管道上的流量孔板改装上假孔板。1.3.4建立盲板表，在机泵、换热器、塔、反应器等设备进出口处加上盲板或用其它方法堵住。在安装盲板之前，要按照管道的直径大小预制好盲板，建立好盲板表，做到专板专用。山东球罐气密不论你的球罐多大，我们都可以满足，不论您的球罐压力多大，我们都可以满足。

(3) 冲洗需按顺序采用分段连续冲洗的方式进行，其排放口的截面积不应小于被冲洗管截面积的60%，要保证排放管道畅通安全，只有上游冲洗口冲洗合格后，才可以进行后续系统的冲洗。(4) 管道和设备相连的，在冲洗时，必须在设备进出口添加盲板，只有该管线冲洗合格后，才可以连接。(5) 水冲洗管线时，要确认管架、吊架等能承受盛满水时的载荷安全。(6) 管道上如遇到流量计、阀门、过滤器等装置，必须拆下或加装临时短路，只有管线冲洗完毕后，才能将它们装上复位。(7) 工艺管线冲洗完毕后，将水从系统中排放干净。排水时应有一个的顶部通气孔，以免形成真空损坏设备。2.1.2水冲洗的准备条件(1) 系统冲洗前，必须编写好冲洗方案。

(2) 设备、管道安装完毕，试压合格，检查无误。(3) 按冲洗方案要求，临时冲洗管线已经安装到位。(4) 冲洗人员必须熟悉冲洗方案。(5) 水冲洗的电、仪等设备正常投运。2.1.3水冲洗的方法和操作

要点严格按着水冲洗方案中先主干后分支的分段冲洗程序进行，即每个冲洗口合格后复位后，才能进行后续系统的冲洗。2.1.4填写管段、设备冲洗记录和验收记录。