

东营球罐气密服务

产品名称	东营球罐气密服务
公司名称	上海贤易机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:贤易球罐气密 型号:1000-10000立方 压力:10-150bar
公司地址	上海市金山区亭林丰盛路129号
联系电话	021-51879682 13524352331

产品详情

东营球罐气密服务尽在贤易球罐气密，一站式球罐气密专业服务。

城市管网里面用压缩机升压后再排放的吹扫方式对于管道内进水效果比较差，比较有效的方式是在强度试验和气密性试验完成后，置换时候直接用天然气吹扫，当时前提是放散点要选择好，做好安全措施。东营球罐气密服务吹扫工艺管道系统安装后，可根据其工作介质使用条件及管道内表面的脏污程度，常用空气吹扫或蒸汽吹扫。管道吹扫的一般要求有：不允许吹扫的设备及管道应与吹扫系统隔离。管道吹扫前，不应安装孔板、法兰连接的调节阀、主要阀门、节流阀、安全阀、仪表等，对于焊接连接的上述阀门和仪表，应采取流经旁路或卸掉密封件等保护措施。

东营球罐气密服务，凡存放过可燃、可爆、有毒、有害物料的设备及管道，在检修或动火前，必须排尽物料，吹扫、置换干净，分析合格。

第二条 置换前须制定吹扫、置换方案，必要时应画出吹扫流程图，防止遗漏，杜绝死角。与生产、贮存设备连接处，除关死阀门外，必须堵严盲板，挂上标志，隔绝物料来源。

第三条 排放燃爆、有毒、有害物料的要求：

东营球罐气密服务，低沸点易燃液体（如液化石油气、正戊烷）及可燃气体，应尽量排入火炬管网，不得已在高点排空时，应缓慢进行。30米内禁止检修及动火。并注意风向，防止吹入明火生产区。

2、严禁排向地面、雨排及化污井内。

3、HF、H₂SO₄、NaOH、KOH等酸、碱液体，必须排入中和池。

4、热油必须冷却后才能排出系统，放入干燥的容器内。

5、如用胶管排泄物料，应采取防静电措施。

6、放射性物质应用铅罐移出，存放于安全地区，加铅板封蔽。

3、燃气管是一种燃气用专用管道。用金属燃气管软管来取代传统的卡扣方式橡胶软管，可以解决橡胶管易脱落、易老化、易虫咬、使用寿命短的缺陷。

城市管网里面用压缩机升压后再排放的吹扫方式对于管道内进水效果比较差，比较有效的方式是在强度试验和气密性试验完成后，置换时候直接用天然气吹扫，当时前提是放散点要选择好，做好安全措施。我估计很大同行这事都做过，不要拿安全来上纲上线。

城市管网里面用压缩机升压后再排放的吹扫方式对于管道内进水效果比较差，比较有效的方式是在强度试验和气密性试验完成后，置换时候直接用天然气吹扫，当时前提是放散点要选择好，做好安全措施。我估计很大同行这事都做过，不要拿安全来上纲上线。东营球罐气密服务一站式服务。