

山东液氧储罐厂家，菏泽液氮储罐生产厂家，5-200立方液氩储槽品牌

产品名称	山东液氧储罐厂家，菏泽液氮储罐生产厂家，5-200立方液氩储槽品牌
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

山东液氧储罐厂家，菏泽液氮储罐生产厂家，5-200立方液氩储槽品牌我公司主要经营压力管道，A1设计等级，A1制造等级，一二三类压力容器，球罐设计，低温储罐，高压容器，工业气站，化工设备，非压力容器，水罐，储气罐，液氧储罐，液氮储罐，液氩储罐，LNG储罐，二氧化碳储罐，LPG储罐，工业气站设计及总包，特种设备

采用气体灭火系统保护的防护区，其灭火设计用量或惰化设计用量，应根据防护区内可燃物相应的灭火设计浓度或惰化设计浓度经计算确定。

3.1.2 山东液氧储罐厂家，菏泽液氮储罐生产厂家，5-200立方液氩储槽品有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区，应采用惰化设计浓度；无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区，应采用灭火设计浓度。3.1.3 几种可燃物共存或混合时，灭火设计浓度或惰化设计浓度，应按其中大的灭火设计浓度或惰化设计浓度确定。3.1.4

两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时，一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。3.1.5 组合分配系统的灭火剂储存量，应按储存量大的防护区确定。3.1.6 灭火系统的灭火剂储存量，应为防护区的灭火设计用量、储存容器内的灭火剂剩余量和管网内的灭火剂剩余量之和。3.1.7

灭火系统的储存装置72小时内不能重新充装恢复工作的，应按系统原储存量的设置备用量。3.1.8

灭火系统的设计温度，应采用20℃。3.1.9 山东液氧储罐厂家，菏泽液氮储罐生产厂家，5-200立方液氩储槽品同一集流管上的储存容器，其规格、充压压力和充装量应相同。3.1.10 同一防护区，当设计两套或三套管网时，集流管可分别设置，系统启动装置必须共用。各管网上喷头流量均应按同一灭火设计浓度、同一喷放时间进行设计。