

BOPET膜 健睿胶辊 舟山BOPET

产品名称	BOPET膜 健睿胶辊 舟山BOPET
公司名称	苏州健睿电子机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区同里镇屯村邱舍经济开发区东古路中段456号
联系电话	13073303083

产品详情

每天印刷结束后，应认真清洗胶辊，将其表面油墨清洗干净，清洗时要选用专业的清洗剂，舟山BOPET，对胶辊有腐蚀作用的溶剂是不能使用的，还要检查胶辊表面是否有纸毛、纸粉等停留，如果有应用布擦拭。清洗时一定要清洗干净，否则长此以往，表面会出现凹凸不平、变形和龟裂等问题，会影响印品质量和印刷速度。待胶辊清洗干净后，应用塑料薄膜把胶体封包起来，放置在辊架上，放置时为避免胶体受损伤，不能放置在靠墙周围，胶体要分开放，不能堆放在一起。

丁基胶辊：高的耐化学溶剂，较好的耐热性（170℃），BOPET厂家，优良的耐酸碱性，适用于彩色印刷机械、制革机械、涂布设备等。包覆该材料可做成制革辊、印刷胶辊、涂布辊等。

氯丁胶辊：硬度在30°-100°，耐热性120℃，耐寒性-30~-55℃。该类胶辊具有优良的抗磨性，较高的耐火、耐油、耐老化性，较好的耐热、并且耐酸碱性，可制造成印刷胶辊、印铁辊、制革辊、涂布辊等。常用于印刷、食品印铁、印制板腐蚀机、塑料、制革、普通涂布机等设备。

废旧胶辊在运送加工浇铸的运输过程中，为保持辊芯不偏芯、不弯曲，切勿随意乱扔乱放乱压或重压，BOPET保护膜，只有这样才能确保辊芯能正常使用。

夏季天气潮湿闷热，冬季天气干燥易起灰尘，在冬季和夏季使用时，机器的高速运转会使胶辊表面温度不断升高，发热膨胀，灰尘的侵蚀会加大它表面摩擦，使得其使用寿命缩短，BOPET膜，因此在冬季和夏季使用时安装空调，保持操作车间温度保持在18-26℃，不仅能保持辊面温度不会升太高，还能保证车间不会扬起太大灰尘，确保辊面不受灰尘的侵蚀。

BOPET膜-健睿胶辊(在线咨询)-舟山BOPET由苏州健睿电子机械有限公司提供。苏州健睿电子机械有限公司（www.szjianrui.com）是一家从事“电子机械设备,金属辊轮,五金制品生产加工”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“健睿电子”品牌拥有良

好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使健睿胶辊在电子、电工产品加工中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！