

轻钢结构 东日钢结构公司 轻钢结构雨棚

产品名称	轻钢结构 东日钢结构公司 轻钢结构雨棚
公司名称	东莞市东日钢结构建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇洋乌村富升路633号
联系电话	13609698150

产品详情

钢结构厂房的柱间支撑的作用

在钢结构厂房的建筑工程中，深圳钢结构厂房柱间支撑的作用主要体现在以下三个方面：

- (1)柱间支撑可以组成坚强的纵向构架，保证钢结构厂房的纵向刚度，保证厂房的稳定性。
- (2)柱间支撑可以承受钢结构厂房的端部山墙的风荷载、纵向水平荷载及温度应力的影响，而且在地震区承受钢结构厂房纵向的地震力，轻钢结构厂家，并传至基础，保证整体结构的稳定。
- (3)钢结构厂房的柱间支撑可作为框架柱在框架平面外的支点，减少柱在框架平面外的计算长度，从而减少钢结构厂房整体的稳定计算。

钢结构加层在设计安装前要注意以上一些问题，只有这样，才能让它真正为我们所用。任何东西在使用之前都必需正确的安装，这是确保它功能有效发挥的前提条件。对于钢架构加层，在设计安装之前，也必需掌握一些重要的事项，以便之后它能真正为我们带来方便，那么钢结构的设计安装到底要注意哪些事呢？

选用加层用的钢结构时，轻钢结构，最好选用质量上乘的国际钢，跨度不能低于3.5米，千万不要听一些不专业的建筑公司说的，轻钢结构雨棚，用方钢做，这其实是行不通的，别墅轻钢结构，因为方钢的防锈功能不是很好，它比较容易氧化，而且厚度也达不到要求。对于钢结构加层的焊接，焊接之前记得除锈，等钢材刷过防锈漆后，最好是把门窗打开，保持通风，透气，这样也有利于把油漆的毒素放掉。

钢结构除锈质量等级分类执行《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB8923）标准规定。

油污的清除方法根据工件的材质、油污的种类等因素来决定，通常采用溶剂清洗或碱液清洗。

清洗方法有槽内浸洗法、擦洗法、喷射清洗和蒸汽法等。

钢构件表面除锈方法根据要求不同可采用手工除锈、机械除锈、喷砂除锈、酸洗除锈等方法。

东莞钢结构工艺流程

钢结构制作、安装、验收合格 基面处理 基面清理除锈验收合格 底漆涂装 面漆涂装
检查验收

操作工艺

涂装前钢材的表面处理

钢材的表面处理的一般规定

- 1) 建筑钢结构工程的表面处理应在钢结构制作安装验收合格后，严格按设计规定的除锈方法进行，并达到规定的除锈等级。
- 2) 除锈前钢材表面的毛刺、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土、酸、碱、盐等污染物清理干净。油污的清除方法根据工件的材质、油污的种类等因素来决定，通常采用溶剂清洗或碱液清洗。
- 3) 构件的保养漆，根据具体情况处理，如涂层完好，可用砂布、钢丝绒打毛，清理后直接喷涂底漆。涂层损坏的，必须全部清除。

轻钢结构-东日钢结构公司-轻钢结构雨棚由东莞市东日钢结构建筑工程有限公司提供。东莞市东日钢结构建筑工程有限公司（www.dongri888.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东 东莞 的钢结构等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领东莞东日钢结构和您携手步入辉煌，共创美好未来！