

复合防火玻璃厂家 淮南防火玻璃厂 芜湖尚安防火玻璃厂家

产品名称	复合防火玻璃厂家 淮南防火玻璃厂 芜湖尚安防火玻璃厂家
公司名称	芜湖尚安新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市汤沟镇经一路与纬一路交叉口
联系电话	13155329272 13155329272

产品详情

中空玻璃设计要点：

中空玻璃空气层内部压力的变化使玻璃变形，会导致影象畸变，故在海拔1000m或以上使用中空玻璃时，空气层的气压必须调整，在下订单时应与玻璃供应商商议。

窗户的隔热性能与窗框材料密切相关，复合防火玻璃厂家，因此应选择隔热性能良好的窗框材料。

如用作采光顶棚，室内侧玻璃应使用夹层。

Low-E中空玻璃，膜面位于第2面或第3面，应根据设计需要选择。如果设计的中空玻璃必须为大小片形式，钢化防火玻璃厂，则膜面必须置于第3面。

建筑设计时应应对以下技术性能提出要求：保温性能、隔热性能、隔声性能、采光性能、密封性能、耐候性能。

夹层玻璃的寿命一般有多久？

夹层玻璃的寿命主要取决于夹层中间层的材质。正常来说湿法夹层玻璃和EVA夹层玻璃主要用于室内隔断，单片防火玻璃厂，不适用于建筑断桥铝门窗或幕墙。湿法夹层玻璃在日光照射下会加速老化，1-2年后会出现发黄现象，2-3年开始陆续出现脱胶气泡、冰花和起雾的情况。一般来说，湿法夹层玻璃老化的速度要比EVA夹层玻璃快很多。

EVA夹层玻璃避免阳光直射在室内使用可以有10年以上的寿命。通常作为断桥铝门窗或幕墙使用的PVB和SGP夹层玻璃其耐老化性能要好很多。夹层玻璃PVB和SGP典型的失效就是开胶，开胶意味着玻璃和间隔层脱开，失去了夹层玻璃的安全性特质。关于PVB和SGP夹层玻璃的寿命，目前国内没有相关标准和规范。目前国内玻璃加工企业一般参考国外PVB和SGP供应商相关材料给出5-7年的产品质保期。实际上PVB和SGP夹层玻璃的寿命，除了受中间层材质影响以外，受中间隔层的厚度、夹层玻璃基板的质量、夹层

玻璃工艺控制影响非常大。

3小时防火玻璃隔墙主要用于建筑的哪些部位呢？

总建筑面积大于20000m²的地下或半地下商店，淮南防火玻璃厂，应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2小时的楼板分割为多个建筑面积不大于2000m²的区域。相邻区域确需局部连通时，应采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通，并符合以下规定：

（1）下沉式广场等室外开敞空间应能防止相邻区域的火灾蔓延和便于安全疏散，并应符合本规范6.4.12条的规定

（2）防火隔间的墙应为耐火极限不低于3.00h的防火隔墙，并应符合本规范第6.4.13条的规定

（3）避难走道应符合本规范第6.4.14条的规定；

（4）防烟楼梯间的门应采用防大门。

4、避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于3.00h。

复合防火玻璃厂家-淮南防火玻璃厂-芜湖尚安防火玻璃厂家由芜湖尚安新材料有限公司提供。芜湖尚安新材料有限公司（www.saxincailliao.com）是从事“钢质防火门,木质防火门,复合防火玻璃,钢质防火窗,防火玻璃门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：凌经理。