

自粘防水卷材 荣靖 自粘防水卷材施工视频

产品名称	自粘防水卷材 荣靖 自粘防水卷材施工视频
公司名称	潍坊荣靖防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	15854480277 15854480277

产品详情

聚氨酯防水涂料、喷涂速凝橡胶沥青防水涂料、SBS防水卷材、PVC防水卷材、防水涂料、喷涂施工、喷涂速凝、有机硅防水涂料、自粘防水卷材、TPO屋面防水卷材、EVA防水卷材、（PVC）防水卷材、高分子丙纶防水卷材

防水卷材铺贴前应弹出基准线，基准线应从屋面低处弹起，然后根据卷材的搭接宽度和卷材规格大小，弹出每一块卷材的位置

聚氨酯防水涂料、喷涂速凝橡胶沥青防水涂料、SBS防水卷材、PVC防水卷材、防水涂料、喷涂施工、喷涂速凝、有机硅防水涂料、自粘防水卷材、TPO屋面防水卷材、EVA防水卷材、聚氯乙烯（PVC）防水卷材、高分子丙纶防水卷材

施工时注意防火，自粘防水卷材施工视频，地下室密闭施工现场须配备良好的通风设施方可施工。三元乙丙属防水材料

聚氨酯防水涂料、喷涂速凝橡胶沥青防水涂料、SBS防水卷材、PVC防水卷材、防水涂料、喷涂施工、喷涂速凝、有机硅防水涂料、自粘防水卷材、TPO屋面防水卷材、EVA防水卷材、聚氯乙烯（PVC）防水卷材、高分子丙纶防水卷材

D、地下室外围2:8灰土防水，地下室外墙外围一圈，三元乙丙橡胶防水层外40mm厚聚苯板保护层外，1米宽，6.6米高，2:8灰土回填夯实，土必须是好黄土，自粘防水卷材，灰一定要熟化过筛，土粒径不大于1.5cm，灰粒径不大于0.5cm将土和灰要搅拌均匀，分层回填夯实，压实系数大于0.95系数。灰土应先作击实试验报告，自粘防水卷材，土壤含水率应接近最you含水量，控制范围 ± 2 。机械夯实采用蛙式打夯机，靠墙转角夯不实地方，可采用人工夯实。机械夯实每层铺土厚度20~25cm，人工夯实每层铺土厚度12cm。按规定夯实好灰土，每层用环刀取土作土壤检验，检验是否达标合格。不达标要返工。压实系数必须达

到设计要求标准。含水率应控制在最you含水率 $\pm 2\%$ 左右为宜。

自粘防水卷材-荣靖-自粘防水卷材施工视频由潍坊荣靖防水工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。
潍坊荣靖防水工程有限公司（www.wfrongjing.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防水、防潮材料具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!