

# 3C消防排烟风机生产厂家 建工机电

产品名称	3C消防排烟风机生产厂家 建工机电
公司名称	德州建工机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇腾云西大街
联系电话	13953412667

## 产品详情

选购3C消防排烟风机生产厂家时应采取哪些建议？

- 1.3C消防排烟风机生产厂家消防排气扇应保证在输送介质温度为280 时能连续工作30分钟，当介质温度降至环境温度时仍能正常工作。
- 2.排烟系统的3C消防排烟风机生产厂家应单独设置。排烟风机应位于排烟区的同一层或上层。
- 3.规范中给出的操作点处的火灾排烟风机的特定A声级噪声限值应符合JB/T8690-1998。
- 4.消防排气扇的风量应增加不少于所需风量的10%~20%。
- 5.消防排气扇应符合现行标准JB/T10281-2001 《消防排烟通风机技术条件》。

3C消防排烟风机生产厂家购买是的重要注意事项：

当我们购买3C消防排烟风机生产厂家时，许多人对它知之甚少，盲目购买，轴流3C消防排烟风机生产厂家，但他们发现它在使用时用处不大。那么，当我们选择消防排烟风机时，有什么建议呢？

- 1.为消防排气扇选择的主要控制参数是工作温度、风量、全压、效率、噪音、电机功率、转速和轴功率。
- 2、在介质温度不高于85 的条件下，应能长期正常运行。

3.防烟加压通风机的风压值应按排烟系统不利回路计算，混流3C消防排烟风机生产厂家，防烟楼梯间余压值应保证40 ~ 50 Pa。余压值前室、共用前室、消防电梯前室、避难楼层等25~30Pa。

3C消防排烟风机厂家-排烟风机安装步骤及需要注意事项：

1、3C消防排烟风机安装前应详细检查风机各部件，联接件是否有损伤、松动等现象，若有则及时更换或修正，特别应注意叶轮是否有损坏和擦亮，叶片与风筒之间间隙是否均匀，混流3C消防排烟风机生产厂家，叶轮旋转方向是否正确。3C高温消防排烟风机是一种可以将厨房中加工食物过程中产生的异味、高温、油烟气体迅速排走的机械，该机器特点是耐高温性能良好、效率高。

2、3C高温消防排烟风机安装基础表面须平整，3C消防排烟风机生产厂家，并须高出屋面100-200毫米，以防渗水、漏水。并须埋好联接螺栓。

3、3C高温消防排烟风机安装完毕后进行试运转，在运输前应检查叶片安装角度及电动机功率是否与产品铭牌上所规定的的数据相符。若不符则应立即停止使用以防烧坏电机。

4、3C高温消防排烟风机在使用过程中应经常注意运转是否正常，应及时检修，使用一段时间后应清扫、防尘、并对各注油孔注油润滑。

5、检查紧固螺母，保证紧固，防止松动。

6、如遇冬季下大雪冰冻时期，必须经常开动排烟风机，防止大雪阻塞风机出口。

3C消防排烟风机生产厂家-建工机电由德州建工机电设备有限公司提供。德州建工机电设备有限公司（[www.fengjifrp.com](http://www.fengjifrp.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！