

# 淮南配电箱 防爆配电箱 东迪电气

产品名称	淮南配电箱 防爆配电箱 东迪电气
公司名称	安徽东迪电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县新城开发区新动能产业基地38栋
联系电话	055162512699 17756576766

## 产品详情

不锈钢配电箱与电缆如何搭配？

- 1, 要依据装修+0.5线定出配电箱的下底线, 然后再依据配电箱的外形尺寸严格确认安装孔的位置, 并用冲击钻在固定点钻孔。钻孔前对应安装孔径选用膨胀螺栓的孔径, 再选相应的冲击钻头直径, 冲击钻头的直径可选用与膨胀螺栓相同直径或略大1的直径。
- 2, 箱体与钢管之间采用塑料铜线和跨接地线。如钢管为烧焊钢管, 则在钢管上烧焊接地螺栓作为钢管的跨接地线, 防爆配电箱, 导线两端压线鼻子, 采用螺栓压接。
- 3, 在电缆桥架配电箱内, 该接地线压接在母线端子上。配电箱应有表面化靠得住的接地, 带有器具的铁制盘面和装有器具的门, 均应有表面化靠得住的裸铜编制线作接地保障线。配电箱上电具、仪表应固定好、干净整洁, 间距平均, 而且要保证钢端子无松弛, 启闭灵活, 其零部件一定要齐备。对其中的零件要做好标识, 方便日后维护与管理。

解析配电箱和交流接触器的标准

- 1.选择交流接触器时, 应选用其绝缘等级为A及以上产品, 必须保证其主回路触点的额定电流应大于或等于被控制的线路的负荷电流。接触器的电磁线圈额定电压为380V或220V, 线圈允许在额定电压的80%~105%范围内使用
- 2.电气方案充分考虑电网的特点, 本着安全可靠和便于使用进行设计, 并兼顾小城镇特点, 也适合工矿企业使用。考虑农网与城网各自的特点, 我们根据具体情况选用适合电网改造要求的高1性能的无功补偿控制器, 也可根据用户需求加入漏电保护器。电容投切的执行元件可根据用户要求, 采用电子开关或专用交流接触器。通过选用高1性能的金属化聚丙烯薄膜自愈式低压并联电容, 家用配电箱, 可提高功率

因数，节约电能，淮南配电箱，提高供电质量。配电箱正常使用，

一、配电箱定位：根据设计要求现场确定配电箱位置以及现场实际设备安装情况，按照箱的外形尺寸进行弹线定位。

## 二、配电箱的基础型钢安装

(1) 按图纸要求预制加工基础型钢架，并做好防腐处理，配电箱厂家，按施工图纸所标位置，将预制好的基础型钢架放在预留铁件上，找平、找正后将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。zui终基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm。

(2) 基础型钢接地：基础型钢安装完毕后，应将接地线与基础型钢的两端焊牢，焊接面为扁钢宽度的二倍，然后与柜接地排可靠连接。并做好防腐处理。

淮南配电箱-防爆配电箱-东迪电气(推荐商家)由安徽东迪电气科技有限公司提供。安徽东迪电气科技有限公司(www.ahdddq.com)位于合肥市肥东县新城开发区临泉东路1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前东迪电气在低压开关柜中享有良好的声誉。东迪电气取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。东迪电气全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。