

ZD6-K电动转辙机遮断器紧固螺丝

产品名称	ZD6-K电动转辙机遮断器紧固螺丝
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

产品详情

ZD6-K电动转辙机遮断器紧固螺丝轨道上的两个锁闭缺口之间的距离即为动作杆组件的往复行程，也是与尖轨或心轨的往复行程对应。ZD6-K电动转辙机遮断器紧固螺丝目前，信号道岔转辙机主要分为直流和交流两种，由于在铁路院校各相关专业的教学中，往往要模拟铁路现场的实际运用过程，需要结合教学沙盘进行实际操作训练，操作训练中要求模型道岔的转向。

在机架上固接表示机构中的动接点组的两根铰接轴上，分别与动接点组同步转动地固联一接点拐，表示杆上的两个缺口与两个接点拐的位置关系以及在铰接轴上动接点组与接点拐的周向夹角的关系为：当表示杆在尖轨或心轨的带动下到达其往复行程的端点即到位时相应端的接点拐即随动接点组的摆动而摆动插入到相应侧的缺口中，且在下一个行程启动中随动接点组的摆动而从该缺口中退出。ZD6系列电动转辙机是目前用量最大的转辙机之一，它的用途是改变道岔开通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国家铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

动作齿条运动而间歇式启动板不动的过程，即为动作杆牵拉尖轨或心轨移动的过程。ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单开道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：其他技术参数详见产品说明

ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6-K电动转辙机遮断器紧固螺丝表示杆上的两个缺口与两个接点拐的位置关系以及在铰接轴上动接点组与接点拐的周向夹角的关系为：当表示杆在尖轨或心轨的带动下到达往复行程的端点即到位时相应端的接点拐即随动接点组的摆动而摆动插入到相应侧的缺口中，接点拐插入缺口的部分与缺口侧壁之间具有间隙。ZD6-K电动转辙机遮断器紧固螺丝每个操作杆的外端连接到相关的转辙点，且当操作杆移动入和移动出转辙机壳体时，操作杆的此大体上纵向的移动用于施加力以侧向地移动相关的转辙点,它不但对环境清洁度的要求高。