

# GS80隔爆水槽井下隔爆水槽

产品名称	GS80隔爆水槽井下隔爆水槽
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:GS 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

## 产品详情

GS80隔爆水槽井下隔爆水槽鉴于以上这些缺点，有必要对现有的隔爆水槽悬挂装置进行改进。GS80隔爆水槽井下隔爆水槽井下隔爆水槽根据规定需安装在巷道顶部，高度都在米以上，增加了注水的难度，在溢流管管内由上至下依次设置有封堵和进水管，所说的进水管末端向下延伸，向下延伸的进水管末端延伸进配重块内，并与注水管相连接。

封堵压住进水管的上端，当浮块下降时，连接杆被向下压，封堵离开进水管上端，水穿过溢流管的开口向水槽内注水，穿过水槽侧壁的上部并轴心线相对设置有橡胶塞，所说的水槽之间通过挂钩将上沿相连接，穿过相邻水槽间的橡胶塞水平设置有连通管，所述的连通管可防止水槽溢水。矿用隔爆水槽是一种为预防煤尘爆炸控制煤尘爆炸灾害扩大，隔绝煤炸传播阻止可燃气体、煤尘爆炸传播的盛水的倒梯形脆性塑料槽。

如隔爆水槽、水袋、岩粉棚等，都属于被动式抑爆装置。为预防煤尘爆炸控制煤尘爆炸灾害扩大，保证个采区内的煤和半煤岩，掘进面的上下出口，有足够的水量，以防止瓦斯、煤尘爆炸事故扩大，隔绝煤炸传播阻止可燃气体、煤尘爆炸传播的盛水的倒梯形脆性塑料槽。

在进水管上固定连接有进水支管，进水支管上带有出水孔，出水孔与隔爆水槽相对应。矿用隔爆水袋依据MT 157-1996《煤矿用隔爆水槽和隔爆水袋通用技术条件》标准生产制造，采用高频热合工艺制作，具有色泽鲜艳、多样，悬挂方便，体轻，环保，无渗漏，不易老化，形成水雾时间短，水雾持续时间长，水雾分散面积大等优点。

GS80隔爆水槽井下隔爆水槽按照传统的注水方式，用)的软管向水槽中注水，注满一个需要分钟，则注完一组水槽需小时。GS80隔爆水槽井下隔爆水槽通过这样注水节约了工人数量，现在操作只要有一个工作人员就能完成任务，而且省时省力操作方便。