

# 全液压振动压路机 振动压路机 路安机械厂家直供

产品名称	全液压振动压路机 振动压路机 路安机械厂家直供
公司名称	济宁路安机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区美恒济宁国际汽车博览城国际重卡机械城C1-103
联系电话	18553732386

## 产品详情

### 振动压路机装载机器和卸载的注意事项

- 1.使用合适宽度、长度和厚度的坚硬的爬坡板用来安全装载和卸载。
- 2.不要在爬坡板上使用转向器。
- 3.要使用具有足够强度的钢丝绳吊装机器。
- 4.吊装的时候请垂直起吊。
- 5.装载完成后，固定机器牢固。把木块放在钢轮下侧。本公司生产的手扶式双轮压路机，是一种轻型压路机。该机适用于沟槽基础、振动压路机小型路面及体育场所等建筑的压实整平工作，并可与大型压路机配套使用。
- 6.本机采用液压驱动，机械振动。其中行走为变量液压泵驱动定量马达，体积小，无泄漏，操作维修方便。小型压路机变速箱保养
- 7.变速箱每季至少清洗一次，清洗时，首先拧开振动压路机变速箱后端的放油螺塞，把箱内润滑油放出，再把油塞拧上，箱内灌入煤油，起动柴油机，使变速箱低速运转2 - 3分钟，停车放掉煤油，清洗油塞并拧到变速箱上，然后再加新润滑油，加至油面到油尺的标志线。变速箱用20号齿轮油。必须经常检查和调整变速操纵机构和换向机构的定位装置，使齿轮保持在适当的位置，以免引起脱档事故。

### 振动压路机的特点

振动压路机联压时应低速行驶，变速时必须停机，速度宜控制在3-4kmh范围内，在一个碾压行程中不得交速，碾压过程应保持正确的行驶方向，碾压第二行时必须与行重叠中个滚轮

交现压路机前进、后退方向，振动压路机，后传让轮外止后进行，不得利用换向离合器作制动力。

振动压路机在新建道路进行继压时，应从中国网尚侧服.暴压时，洒路基边缘不应少于0.5米。

时线山道路时，应由里何向外侧破市，自路基边缘不应少于1m。

上下坡时，与事先选好作不符在坡换行，下坡时不同空档进行。

两台以上振动压路机同时作业时，自灯有不好小3m在规道1不门级以行驶。

在运行中，不得进行修理和加油。需要在机械底部进行修理时，应将内燃机熄火，用制动器制动住，并楔住滚轮。

对有差速器锁住装置的三轮压路机。当只有一只轮子打滑时，方可使用差速器锁但不得转啊。

作业后，应将振动压路机停放在平固坚实的地方并制动住，不得停放在上路边缘及也不得停放在妨碍交通的地方

断电予节停机时，应将求轮用木板垫岗地面。

任路机转移地区岗较运时。采用汽车成中板指车装运。不得用其他个辆拖拉索。

## 清洁和润滑5t振动压路机

5t振动压路机为什么要进行清洁和润滑的措施？

首先是进行与5t振动压路机有关的检查。如果检查不及时，您将无法发现问题。即使是很小的特殊情况也可能给实际操作带来极大的不便。其次，全液压振动压路机，需要与5t振动压路机相关的清洁和润滑操作。如果没有相关的润滑或保护措施，在实际操作中可能会发生一些事故。在5t振动压路机的长期运行过程中，可能会发生正常或意外的磨损和老化问题，导致故障，直接影响生产的正常运行。对于5t振动压路机，还必须进行相关的除尘和清洁工作。只有通过常规维护工作，才能延长5t振动压路机的使用寿命。

如果5t振动压路机的新设备的部件的匹配间隙小，则车间的设计困难，并且由于装置等而难以确保匹配间隙的均匀性。润滑油或油脂不易在摩擦时形成均匀的油膜，以防止零件的磨损，从而降低了润滑效率，并且零件的早期磨损非常磨蚀。张力过大时，会磨擦精细配合的摩擦外观或咬痕会导致故障。因此，必须经常润滑以确保5t振动压路机的正常使用。只能维护5t振动压路机以确保其正常使用。定期润滑可以延长冲击辊的寿命。

5t振动压路机清洁和润滑措施的必要性了解就是这样，你明白了吗？

全液压振动压路机-振动压路机-路安机械厂家直供(查看)由济宁路安机械有限公司提供。“小型压路机”就选济宁路安机械有限公司(www.jnlajx.com)，公司位于：山东省济宁市高新区工业园，多年来，路安机械坚持为客户提供好的服务，联系人：房兆伍。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。路安机械期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.haoyaluji.com)还是从事小型压路机，小型压路机价格，3吨压路机的厂家，欢迎来电咨询。