

一体式胶管接头 胶管接头 力源（天津）

产品名称	一体式胶管接头 胶管接头 力源（天津）
公司名称	力源（天津）流体设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北镇大稍直口村南紫阳道14号-2
联系电话	13820112115

产品详情

力源（天津）流体设备制造有限公司是一家专业生产一体式软管接头，过渡接头，胶管接头，液压管总成等成套流体连接件的企业。可以生产304/316不锈钢、碳钢镀锌等普通材质。

目视检查—必须按要求紧固、修复或更换以下项目。

- a) 端口泄漏情况。
- b) 卡箍、护板和保护罩。
- c) 清除堆积的过多污垢。
- d) 系统流体等级、流体类型和任何滞留空气。

功能测试——以较大工作压力操作系统，检查可能的故障并确保防止泄漏。

注意：测试时须避开潜在危险区域。

更换时间间隔——根据之前的使用寿命或行业建议，或当故障导致意外的时间、损坏或伤害风险时，须考虑具体的更换时间间隔。

力源（天津）流体设备制造有限公司是一家专业生产一体式软管接头，过渡接头，一体胶管接头，液压管总成等成套流体连接件的企业。可以生产304/316不锈钢、碳钢镀锌等普通材质，也可以定做加工Incoloy合金、Hastelloy哈氏合金、Inconel英科耐尔合金、Monel蒙乃尔合金等多种特殊性能材质的液压管接头。

快速接头

快速接头是一种不需要使用工具就能够实现管路迅速连通或断开的接头。快速接头有两种结构形式：两端开闭式和两端开放式。接头体的内腔各有一个单向阀阀芯，当两个接头体分离时，单向阀阀芯由弹簧推动，使阀芯紧压在接头体的锥形孔上，关闭两端通路，使介质不能流出。当两个接头体连接时，两个单向阀阀芯前端的顶杆相碰，迫使阀芯后退并压缩弹簧，使通路打开。两个接头体之间的连接，是利用接头体上的6个(或8个)钢球落在接头体上的V形槽内而实现的。工作时，由外套压住而无法退出，外套由弹簧顶住，保持在右端位置。

力源（天津）流体设备制造有限公司是一家专业生产一体式软管接头，过渡接头，液压管总成等成套流体连接件的企业。可以生产304/316不锈钢、碳钢镀锌等普通材质，一体式胶管接头，也可以定做加工Incoloy合金、Hastelloy哈氏合金、Inconel英科耐尔合金、Monel蒙乃尔合金等多种特殊性能材质的液压管接头。

接头金属件的表面处理。胶管接头的外套、芯管和连接件除用不锈钢和黄铜等不易锈蚀的材料加工外，不剥胶接头，都需进行表面处理，以防止锈蚀和美化外观，以适合不同用途和场合的需要。

一体式胶管接头-胶管接头-力源（天津）由力源（天津）流体设备制造有限公司提供。力源（天津）流体设备制造有限公司（www.tjliyuan.net）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。力源——您可信赖的朋友，公司地址：天津市西青区中北镇大稍直口村南紫阳道14号-2，联系人：李朝辉。同时本公司（www.tjlylt.cn）还是从事软管接头厂家，软管接头价格，软管接头批发的厂家，欢迎来电咨询。