泰固源 陶土板安装工艺 焦作陶土板

产品名称	泰固源 陶土板安装工艺 焦作陶土板
公司名称	佛山市泰固源装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇和桂工业园B区顺利南路自编六号
联系电话	18022281598 18022281598

产品详情

陶板为中空结构，可以有效阻隔热传导，降低建筑空调能耗，节约能源。

b)石材干挂多属于密闭式，而陶板特有的横缝搭接所形成的开放安装方式，使得面材跟墙体之间的空气层能够“ 自由呼吸 ”，比密闭式能够更大程度地降低能耗。 近年来随着世界性的能源紧张，政府已经对公用建筑的能耗问题颁布实施了强制性的节能标准，相对于石材来讲陶板更能够满足这种要求。

易洁功能明显，因为陶板的物理化学机能的不乱性，及其表面的一些特殊处理。具有耐酸碱，抗静电的作用，所以不会吸附灰尘;另外更具等压雨幕原理，没有分解掉的脏东西会跟着雨水冲洗而恢复干净，焦作陶土板，永保温润原始光彩。

机能卓越①陶土板幕墙技术机能不乱，抗冲击能力强，陶土板厂家，知足幕墙的风荷载设计要求;②陶土板幕墙耐高温，抗霜冻能力强;③陶土板幕墙阻燃性好，安全防火。④
陶板绿色环保，陶土板安装工艺，可轮回再生的一种新型建筑材料。⑤陶板自重轻，历久弥新

对于设计师来说，陶板并不仅仅是“ 板 ”，还可以设计成不同外形的模具得到不同外形、规格的陶制品，能在一定程度上知足建筑设计的不同立面要求。于是，更多的建筑师开始青睐于，用自己的创想定制需要的产品形式，赋予陶板更多的功能，诸如遮阳、棍型装饰、线条装饰等。

长处

材料环保①由自然陶土配石英砂，经由挤压成型、高温煅烧而成，没有放性，耐久性好。②颜色历久弥新:颜色为自然陶土本色，光彩天然、鲜亮、平均，不褪色，经久耐用，赋予幕墙持久的生命力。

泰固源 (图)-陶土板安装工艺-焦作陶土板由佛山市泰固源装饰材料有限公司提供。佛山市泰固源装饰材

料有限公司（www.genggutt.com）是从事“铝单板,陶土板,透水砖,劈开砖”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱辉。