

低烟无卤电缆规格 电缆规格 台州久盛电缆

产品名称	低烟无卤电缆规格 电缆规格 台州久盛电缆
公司名称	久盛电缆科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市滨海工业区海昌路1338号
联系电话	13968609993

产品详情

“高载流能力和耐高温等级增加；耐高温等级增加，载流能力增加。一般来说，低烟无卤电缆规格，普通聚氯乙烯导体工作温度最高为70℃，而低烟无卤电线电缆的耐温为90℃和105℃。125℃比普通电缆高30℃~60℃。经相关测试，同规格截面的环保电线的载流能力比普通电线提高了30%~50%以上，交联度甚至可以达到80%以上。近年来，电缆规格，电缆行业普遍采用辐照交联工艺。通过特定的核技术、高能电子辐照处理，聚烯烃材料的分子结构已经从原来的线性结构转变为网络结构。该工艺可提高电缆的工作温度和短路时抵抗瞬时高载流能力，并大大提高耐温水平。虽然高档环保阻燃电线电缆的成本增加，但考虑到载流量的增加，高档环保电线电缆具有较高的性价比，也就是说，在同等载流量下，高档环保阻燃电线电缆的使用成本和价格较低。

众所周知，在挤出聚烯烃低烟无卤阻燃电缆料或护套电线电缆时，经常会出现“鲨鱼皮”现象，因为材料配方中的润滑系统不尽人意。世界上常见的做法是在配方中加入少量含氟聚合物，但成本相对较高，应用十分有限。经过大量实验，久盛电缆出超高分子量的有机硅母料。硅酮母料使用高质量的原料(超高分子量硅酮)、粒径的二氧化硅和其他功能性成分。在无卤电缆料中加入少量超高分子量硅母料可以有效防止“鲨鱼皮”的产生。同时，有机硅母料的润滑作用可以用来消除加工温度过高造成的原料分解。因此，我们可以退出市场。有机硅母料在无卤电缆料市场有很大潜力。

久盛电缆公司经过十几年的磨炼，矿物绝缘电缆规格，企业不断发展壮大，拥有4条达到国内先进水平6KV及以下交联电力电缆三层共挤生产线以及防火电缆设备：BTLY铝护套连续挤包机，双螺杆灌浆机，八头同芯式高速绕包机，DAG10/60金属护套弧焊焊接轧纹机等。引进德国在线检测测偏一仪、电工机械和检测仪器设备。通过了ISO9001国际质量体系认证，全国工业生产许可证。CCC中国国家强制性产品认证，ISO14000环境管理体系认证。本公司拥有先进检测设备，矿物质绝缘防火电缆规格，“久盛”牌产品分别由国家电线电缆质检监督检验中心和电力工业部设备检测中心试验合格，产品出厂合格率达到100%，在市场上享有很高的声誉。

产品型号：低烟无卤电缆 本产品适用于交流50Hz，额定电压0.6/1 kV的线路中，供输配电能作用。电缆具有低毒、低烟、无卤、阻燃安全清洁等优点。

产品型号：低烟无卤控制电缆 本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的控制、监控回路及保护线路。电缆具有低毒、低烟、无卤、阻燃安全清洁等优点。

低烟无卤电缆规格-电缆规格-台州久盛电缆由久盛电缆科技有限公司提供。低烟无卤电缆规格-电缆规格-台州久盛电缆是久盛电缆科技有限公司（www.jiu-sheng.com.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：许新春。