

淄博氮气置换 丹海石化工程公司 氮气置换价格

产品名称	淄博氮气置换 丹海石化工程公司 氮气置换价格
公司名称	濮阳丹海石化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市绿城路与历山路交叉口
联系电话	15738010101 15738010101

产品详情

氮气置换前应做好以下准备工作：

- 1.系统中所有的阀门均处于关闭状态，氮气置换价格，置换时用开一个，以防氮气乱串。
- 2.系统中所有的压力表阀门均处于关闭状态，但要在氮气置换前打开，并在氮气置换过程中注意不要打坏压力表。
- 3.氧含量分析仪随身带以便随时采样分析
- 4.氮气置换不能拆除任何阀门及仪表，氮气置换后直接投料试车

氮气置换选择压力作为气源的设备，如选择充气压力为0.2mp，氮气置换合格后应维持压力为0.2mp，直到投料试车。

有害气体风险主要存在有氮气和天然qi，氮气危险存在于置换作业中，特别是在阀室中，氮气浓度过高会使人产生窒息。在置换时操作人员应站在上风口，在操作时应时刻检测氧气浓度的变化，并通知现场其他人员，若氧气浓度偏低，应撤离现场，并派操作人员查找原因并及时解决。天然qi危险存在于投产过程中，在投产时操作人员应站在上风口，在操作时应时刻检测氧气浓度的变化，淄博氮气置换，并通知现场其他人员，若氧气浓度偏低，应撤离现场，并派操作人员查找原因并及时解决，球罐氮气置换，另外，现场操作人员关闭手机，杜绝一切火种。

氮气置换要求：

- 1.氮气纯度不低于99.99%。
- 2.氮气保护采用清管球作为隔离，氮气推动清管球运动。正常情况下，氮气压力一般在0.04~0.2MPa时方能推动清管器前进。
- 3.在接受清管器后，若排出的气体含氧量小于2%，氮气置换厂家，并且连续3次（间隔为5min）检验达到此值，即置换合格。
- 4.管线全线氮气置换合格后，应使管线内氮气的压力保持正压力。

淄博氮气置换-丹海石化工程公司-氮气置换价格由濮阳丹海石化工程有限公司提供。濮阳丹海石化工程有限公司（www.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。丹海石化——您可信赖的朋友，公司地址：濮阳市绿城路与历山路交叉口，联系人：赵经理。