

# 水泥发泡半里放双氧水气什么作用 水泥发泡板设备

产品名称	水泥发泡半里放双氧水气什么作用 水泥发泡板设备
公司名称	廊坊长鑫环保科技有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	品牌:长鑫 型号:CX-1 产地:廊坊
公司地址	河北廊坊市大城县臧屯乡豆庄村
联系电话	18331639699

## 产品详情

名称：50%双氧水 分子式：H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 性质：过氧化氢是强氧化剂，溶液俗称为双氧水，纯品为无色透明液体，无臭、有苦味。双氧水中含游离结合的氧原子，故呈强氧化性，有漂白作用，可使各种色素消失且并不泛黄。但它还有还原性，在强氧化剂存在时，本身被氧化并放出氧。本身虽不会燃烧，但与易燃物接触引起剧烈燃烧。 用途：是重要的氧化剂、漂白剂，消毒剂和脱剂。主要用于棉织物及其他织物漂白；纸浆的漂白及脱墨；有机和无机过氧化物的制造；有机合成和高分子合成；有毒废水的处理；食品行业中作漂白剂、氧化剂、淀粉变性剂、防腐剂以及纸塑无菌包装材料在包装前的杀菌和无菌灌装生产线之用；电子行业中主要用作集成电路板上含金属部分表面的腐蚀和硅晶与集成电路的清洗。 质量标准：工业级GB1616-2003 产品技术指标（工业级过氧化氢）

运输和贮存注意事项：运输和贮存应防止日光直射或受热，应贮存于阴凉、清洁、通风的仓库内，远离火种、热源，仓库温度不宜超过40摄氏度。保持容器密闭，容器桶口向上，不能倒置和跌落，应与易燃、还原剂、碱类、金属粉末等分开存放，避免与纸片、木屑等接触。搬运时应轻装轻卸，防止包装及容器损坏，发现包装破损渗漏应及时清理更换，用水冲洗渗漏液。储存处应有充足的水源和消防水龙带心脏喷雾装置，并应使用防火防爆电子设备和装置。 包装：25KG/30KG聚乙烯桶或不锈钢槽罐。 危险特性：双氧水属5.1类氧化剂，有强氧化性，虽本身不可燃，但分解时产生的氧气能强烈地助燃，与易燃物、有机物接触后会引引起，撞击摩擦和震动时有燃烧的危险。浓度大于40%的双氧水有腐蚀性。 安：操作时，应穿戴防护服、手套、足靴及眼镜；配备应急沐浴设施及眼药水；定期

## 双氧水

中文同义词：双氧水、氢过氧化物、二氧化二氢英文同义词：perhydrol；perdrogen；peroxide；superoxol  
毒害物质数据：7722-84-1(Hazardous Substances Data)职业标准：TWA 1.4 毫克/立方米、STEL 4.2 毫克/立方米

## 氧化剂

在氧化还原反应中，获得电子的物质称作氧化剂，与此对应，失去电子的物质称作还原剂。狭义地说，氧化剂又可以指可以使另一物质得到氧的物质，以此类推，氟化剂是可以使物质得到氟的物质，氯化剂、溴化剂等亦然。(注：这两种定义有不同，前者强调电子的得失，后者则强调氧元素的得失。根据前者定义，一些物质，如二氧化氯是强氧化剂，而根据后者定义，则为氟化剂。本词条主要描述前者。)含有容易得到电子元素的物质，即氧化性强的物质常用氧化剂。

## 漂白

漂白，拼音：pi bái，英文：Bleach，词义：1、指彩色片在冲洗阶段，显影后，将彩色底片上的显影药膜转为卤化物的过程。2、使用化学溶剂将物品(多为织物)从漂染成为白色的过程。3、染整加工的一个步骤。媒体常报道的黑心棉就是用漂白过的废品织物粉碎后制成的。一般具有强氧化性的物质有漂白作用，例如过氧化钠等。4、黑道人士回归白道，参政议政，也称“漂白”。