

珠海塑料燃烧氧指数检测塑料UL94检测

产品名称	珠海塑料燃烧氧指数检测塑料UL94检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	22.00/项
规格参数	氧指数检测:34 塑料制品检测:453 UL94检测:345
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

【项目详细说明】氧指数：在规定的条件下，试样在氮，氧混合气体中，维持平衡燃烧所需的最低氧浓度（体积百分含量）。【测试目的】是评价塑料及其他高分子材料相对燃烧性的一种表示方法。氧指数高表示材料不易燃烧，氧指数低表示材料容易燃烧，以此判断材料在空气中与火焰接触时燃烧的难易程度非常有效。【试验标准】STM D2863-2010《测定维持塑料样品平稳燃烧所需的氧/氮混合体系中最低氧浓度的方法。》ISO 4589-2:1996《塑料用氧指数法测定燃烧行为--室温试验》GB/T 2406-93《塑料用氧指数法测定燃烧行为 --室温试验》GB/T 8924-88(玻纤增强塑料)等等。【试验方法】将一个试样垂直地固定在向上流动的氧和氮混合气体的透明玻璃燃烧筒中、点燃试样的顶端、并观察试样的燃烧特性，把试验连续燃烧时间或试样燃烧强度与给定的判据相比较，通过在不同氧浓度下的一系列试验，估算氧浓度的最小值。为了与规定的最小氧指数值进行比较，试验三个试样，根据判据判定至少两个试验样品熄灭。