

ZCF-SS组合电缆浮球液位开关

产品名称	ZCF-SS组合电缆浮球液位开关
公司名称	上海赛远自动化仪表有限公司
价格	1200.00/套
规格参数	品牌:上海赛远 型号:ZCF-SS 类型:悬挂式浮球液位控制器
公司地址	上海市金山区枫泾镇韩坞村2165号A区
联系电话	021-58373161

产品详情

品牌	上海赛远	型号	ZCF-SS
类型	悬挂式浮球液位控制器	输出信号	开关信号 (mA)
材质	SUS316;PP,EVA,PTFE	电源	250VAC
重量	1 (kg)		

产品原理：

cf-pp电缆浮球开关是利用微动开关或水银开关做接点零件，当电缆浮球以重锤为原点上扬一定角度时（通常微动开关上扬角度为 $28^{\circ} \pm 2^{\circ}$ ，水银开关上扬角度为 $10^{\circ} \pm 2^{\circ}$ ），开关便会有on或off信号输出。

利用塑胶射出一体成型，所以结构坚固，性能稳定可靠，同时无毒、耐腐蚀，安装方便，价格低廉，对长距离多点控制、沉水泵、有波动的液体或有杂质的液体控制效果佳。一般液体亦可使用。电缆线长度任何长度皆可定制。

cf-ss电缆浮球液位开关，接点零件为水银开关，其特点为耐高温，电缆线采用高柔性电缆，经久耐用。

cf-sf为耐强酸强碱电缆浮球液位开关，接点零件为水银开关，电缆线采用高柔性电缆，浮球材料为不锈钢sus316l外coting铁氟龙，重锤和配件材料为四氟，耐强酸强碱，并且耐高温，经久耐用。

zcf为组合型通常是根据客户需要，当需要多点控制时，为了安装方便和工程施工配线成本低廉，所有的开关出线设计在同一接线盒内即组合电缆浮球开关。

接点容量：spdt 8a/250vac /spdt 2a/250vac

防护等级：ip68温度：-30~80 /-30~170 比重：0.6g/cm3机械寿命：50万次电寿命：10万次

浮球尺寸：75(d)*135(h)

电缆线材质：硅橡胶线导线长度：任意长度

关键字：浮球开关，液位开关，电缆浮球液位开关，缆式开关，防腐液位开关，耐腐蚀液位开关，电缆浮球