

# 保冷柜 430L温度2-48

产品名称	保冷柜 430L温度2-48
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	8888888.00/台
规格参数	型号:FYL-YS-430L 尺寸:595 × 675 × 1805 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

保冷柜 430L温度2-48 相关:手术室净化设备怎么选择好?大家都知道手术室净化对我们的重要性,下面我们一起来看一下在选择手术室净化设备的时候应该注意的一些问题吧,这样可以让我们更放心的使用。如今的空气质量严重下降,对于我们来说,手术室是需要一个十分良好的空气要求,而空气净化设备也就成为了净化手术室空气的一个重要关键!因为特殊的环境所以我们对于手术室用空气净化器也有着一定的日常管理要求!手术室每次手术结束后对于空气,空气净化设备因为不断的工作,会导致其中有一点的污染物,所有我们需要在一轮的手术进行结束过后就立即进行清洗!当然也只有这样清洗过后才能进行下一轮的手术。-----

保冷柜 430L温度2-48 用途 :

2014年6月1号正式施行编号为GB 50333-2013《医院洁净手术部建设规范》,将手术室保暖柜、保冷柜列入手术室基本设备设备。北京福意联专注于医用恒温设备16年,为手术室净化工程提供优良优良的产品,为广大医院解决低温药品加温恒温保存方案,真正提升医疗护理质量,已经在各大医院广泛使用。

保冷柜 430L温度2-48 使用说明:保温柜设置温度37-80度/60-80度用于加温液体药品、生理盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液、甘露醇、被服等。保冷柜温度设置4度用于生物冰箱试剂, ,制品等储存。-----保冷柜 430L温度2-48 参数 :

【产品型号】FYL-YS-150L 【容 积】150L 【温度范围】2~48 【额定电压】AC220V  
【额定频率】50Hz【外形尺寸】595×570×865mm【商品重量】47kg【气候类型】N.SN【制冷剂用量】R600a(36g)【额定输入功率】100W1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架3个5、钥匙1把

保冷柜 430L温度2-48 公司说明--

北京福意电器有限公司是一家集设计、开发、经营、销售、售后为一体的现代型企业，主要经营医疗、实验室恒温冷藏设备。成立今，公司凭着十几年的经营经验和经营历史，在经营理念、产品开发、销售模式和售后体系等方面推陈出新，并以良好的信誉和周到的售后售后赢得了来自优良各地客户的优良和关爱。

勤发发