

## 保温柜 50L温度4-38

产品名称	保温柜 50L温度4-38
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	8888888.00/台
规格参数	型号:FYL-YS-50LK 尺寸:430 × 488 × 535m 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

保温柜 50L温度4-38 相关:随着医疗的快速发展和患者自我保护意识的逐渐增强，过去的普通手术室已经不能满足现代化医院的发展，以及病人对良好手术室环境的要求，手术室净化已逐渐成为我国各类医院进行手术的必然选择。据调查显示，我国手术室净化的发展呈现出以下三种发展趋势。一、\*：更高的适应性与灵活性:手术室净化是一门性、综合性要求高、难度大的工程，设计和施工复杂，风险大，因此，它对净化工程公司提出了极高的性和性要求，需净化工程公司具备很高的适应性与灵活性。需要净化工程公司具有丰富的设计、制造、安装、综合调试、售后维护经验的工程队伍，严保手术室净化工程质量。二、市场需求：向节能方向发展:手术室净化是我国的耗能大户之一。据不完全统计，手术室净化的能耗是一般病房的10-30倍。我国手术室净化单位面积能耗比美国同类型手术室净化高15%左右。因此，院方越来越重视手术室净化的节能问题。净化工程公司在设计理念、建造施工、设备配备及运行等各个方面进行节能设计，采取的节能，竭尽全力为院方节能，维护院方利益。三、市场竞争：由价格竞争转向竞争:低质量的手术室净化工程不仅会威胁到患者的生命安全，还会间接影响到医院的长远效益。随着对医疗卫生安全重视的不断增加和院方企业责任感的增强，促使净化工程公司由价格竞争转向竞争，并不断增强自身的能力和售后水平。净化工程公司需具备较强的和自主创新的能力，配备超高标准净化设备，为院方设计和建造符合要求的高端手术室净化工程。-----

保温柜 50L温度4-38 用途：

随着手术室建筑设施的发展，越来越多的手术室采用空气

净化层流设备。室内空气的快速对流，会增加病人机体的散热；手术室的温度过低，会导致病人体热过

度散失，由此可见，层流手术室的常规温度和室内空气快速对流的两个因素，会增加病人机体的散热，更容易导致病人体温下降。福意联手术室恒温箱加温液体药品37度，有效减少低体温症的发生，提升手术护理质量。手术室保暖柜也成为洁净手术室必备设备，成为手术室低体温症护理重要环节不可或缺的设施。

保温柜 50L温度4-38 使用说明：保温柜设置温度37-80度/60-80度用于加温液体药品、生理盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液、甘露醇、被服等。保冷柜温度设置4度用于生物冰箱试剂，，制品等储存。  
-----保温柜 50L温度4-38 参数：

【产品型号】FYL-YS-230L 【容 积】230L 【温度范围】2~48 每度可调 【额定电压】AC220V  
【额定频率】50Hz 【外形尺寸】595 × 590 × 1215mm 【商品重量】47kg  
【气候类型】N.SN 【制冷剂用量】R600a(43g) 【额定输入电流】0.8A

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有安全锁功能，防止出现意外。5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架3个5、钥匙1把

保温柜 50L温度4-38 公司说明--

福意联公司将不断提高产品，不断提高售后质量，为医疗实验人员创造优良好的工作条件和设备，为的科技现代化，福意联公司贡献一份力量。公司产品有，-20 冰箱，恒温培养箱，干燥柜，实验室冰箱，车载冷藏箱，转运箱，医用液体加温箱，手术室保温柜保冷柜。

勤发发