

保温柜 100L温度4-38

产品名称	保温柜 100L温度4-38
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	8888888.00/台
规格参数	型号:FYL-YS-100L 尺寸:480 × 470 × 843m 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

保温柜 100L温度4-38 相关: 医用供氧主要应用于医院病房、急救室、观察室和手术室等处的氧气供给。因其使用范围广泛, 在使用过程中更加应该注意清洁。那医用供氧的清洁工作是怎样的? 医用供氧的日常清洁工作很重要。用供氧系统在很多情况下都有着重要的用途, 病人在紧急的情况下须要用高浓度的氧气环境。没有了这种集中供氧系统, 病人是没有办法正常呼吸的。另外, 一些人口密度密集的公共场所也是有要的, 比如说在一些人口密度大的会议室, 或者说是一些集体人数很多的写字楼里面, 由于人口密度太大, 氧气的含量可能不足, 所以需要采用人工的供养。从中我们就可以看出, 这种人工供养的系统其实有着重要的用途。一个方面是对供氧系统进行故障排查。这种排查的目的主要是确供氧系统能够持续运行, 确供氧系统的持续运行在有一些地方是有要的, 是在医院里面, 如果供氧系统出现问题, 对救治病人是不利的。另外, 维护这种系统还应该去报系统的清洁性。氧气本来是用于呼吸的, 如果氧气, 如果氧气本身就是不清洁, 吸入这种氧气可能对人造成很大的不利, 所以应该注意这种系统的清洁。-----

保温柜 100L温度4-38 用途 :

北京福意联公司经营的针对于手术室内药品加温设备10余年, 专门为外各大手术室医疗单位, 层流手术室净化手术室等等所提供优良产品。本产品适可加温液体药品、盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液等。

保温柜 100L温度4-38 使用说明: 保温柜设置温度37-80度/60-80度用于加温液体药品、生理盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液、甘露醇、被服等。保冷柜温度设置4度 用于生物冰箱试剂, , 制品等储存。-----保温柜 100L温

度4-38 参数 :

【型号】FYL-YS-138L【输入电压】AC220V
【制冷功率】85W【加热功率】170W【恒定温度】4-38 【净重】40kg【外形尺寸】540x545x833mm【容积】138L【产品颜色】蓝白色

1.内置微电脑数控系统、温度数字显示、触摸式LED液晶显示屏、温度在4~38度之间任意调控且恒定。2.温度控制系统及制冷、加热系统的合理匹配，在-10~38环境温度下仍能够保持箱内温度均匀稳定。3.无噪音设计：噪音低于39dB(A)，无氟压缩机制冷。4.采用风冷式结构设计，合理的风循环系统，箱体控温精度高。5.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，合理设计蒸发qi，有效增大制冷面积，提高降温速度。6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。7.低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区。8.双安全门锁设计，照明灯设计、透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。9.ptc陶瓷复合加热，加热速度快，升温均衡。10.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架3个5、钥匙2把

保温柜 100L温度4-38 公司说明--

北京福意电器有限公司秉承“做人以善为先，经营有章可循”的经营理念。竭诚为外客商提供的设备，便捷的售后！企业经营：冷藏箱，恒温箱、加温箱、车载保存箱、车载压缩机冰箱、车载样品保存箱等,产品广泛用于医疗、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等均可使用.

勤发发