

保冷柜 138L温度4-38

产品名称	保冷柜 138L温度4-38
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	8888888.00/台
规格参数	型号:FYL-YS-138L 尺寸:540 × 545 × 833m 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

保冷柜 138L温度4-38 相关:手术室净化洁净病房空气消毒两个步骤，手术室净化洁净病房空气消毒对于住院病人来说非常重要，病人休息的一个环境必须是经过消毒的，无论是手术室还是病房，经过消毒之后才能让病人在里面，那么重要的问题我们就来了解一下两种方法，我们一起来了解一下吧：

1.用紫外线空气消毒器进行空气消毒 用高强度、低臭氧紫外线杀菌灯制成的空气消毒器可进行人在条件下的空气消毒。将定时装置定在30分钟，循环消毒室内空气，即可达到消毒要求. 2.用空气净化装置进行空气消毒可使用消流型空气净化装置。我们品牌从事销售手术室净化，我们的手术室净化价格低，种类齐全，广大的新老客户咨询我们公司。-----

保冷柜 138L温度4-38 用途：

福意联根据洁净手术室规范量身制造优良产品，完全按标准精工制作，替代。埋入墙内式，为I级手术室产品。有效减低手术室低体温症的发生，使手术历程中利用的盐水、药品及保持在37度适合人体的温度。维护机体内整体平衡起到重要作用！

保冷柜 138L温度4-38 使用说明：保温柜设置温度37-80度/60-80度用于加温液体药品、生理盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液、甘露醇、被服等。保冷柜温度设置4度 用于生物冰箱试剂，，制品等储存。-----保冷柜 138L温

度4-38 参数：

【产品型号】FYL-YS-151L【产品形式】立式【冷却/加热方式】风冷+发热丝【噪音】42dB(a)【功率】120W【电源】AC220V, 50Hz【温度范围】0-100 【外形尺寸】(宽×深×高): 595×570×865mm【有效容积】150L【重量】64kg【温度显示】LCD数字式【外门锁扣】有1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分: 电气控制系统, 制冷系统、加热系统、显示系统。2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计, 增加了箱门的保温性能, 门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗, 便于随时观察箱体内物品。3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条, 有效的防止热量损失, 并可以延长加热元件寿命, 有效保证工作室的密封性。4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡, 保温层厚度合理设计, 使设备在高温运行时热量不外传, 保温效果好。5、适合高温高湿地区, 外门防凝露的应用, 85%湿度无凝露。6、微电脑程序控制温度, LCD数码显示、无须按键输入, 屏幕直接触摸选项, 可随意设定所需温度, 数字式显示, 读数极为方便, 控温精度高。7、完善的报警系统, 可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外8、采用新型风道设计和循环系统设计, 气流方向更加科学合理, 使工作室温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶, 具有空气对流微风装置, 内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理, 降温或加热速度快, 设定的温度在短时间里, 即可达到设置温度要求、温度精度高。9、采用新型全封闭压缩机, 运转平衡, 噪音低, 使用寿命长。10、此产品可做嵌入式恒温加热设备, 可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中, 不占用多余空间。11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型, 外壳表面进行防静电防腐化喷塑处理, 增加了外观质感和洁净度。12、箱体采用双重安全锁设计, 可实现双人双管, 保证物品安全, 13、机器底部采用高可固定式PU万向轮。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架3个5、钥匙2把

保冷柜 138L温度4-38 公司说明--

福意联企业“以德敬人, 以诚待人”的经营理念, “热情, 责任心, 不断进取”的售后立足市场。主要经营各类恒温保存设备: 实验室冰箱、多功能恒温箱、车载压缩机冰箱等一系列仪器设备, 近百余种产品。广泛应用于教学、医疗、化工、科研、防疫、食品等各个域。企业全体员工始终奉行“追求、售后真诚”的企业精神, 以人为本, 满足用户的需要提供各种应用售后以及令您满意的安装、调试及培训售后。公司愿与社会各界真诚合作、共同发展。

勤发发