

ISG/ISW/ISGD/ISWD单级单吸离心泵

产品名称	ISG/ISW/ISGD/ISWD单级单吸离心泵
公司名称	江西贝德泵业有限公司
价格	6666.00/台
规格参数	流量:5-115L/S 扬程:20-230M 功率:3-200KM
公司地址	江西省九江市德安县丰林工业新区白果路88号
联系电话	18970982302

产品详情

产品概述

ISG/ISW/ISGD/ISWD系列立式（卧式）单级单吸离心泵，是在吸收国内同类产品先进技术的基础上，采用国内通用离心泵之性能参数，自行研制开发的新一代节能、环保立式（卧式）离心泵，同时根据使用温度、介质等不同在ISG(ISW)型基础上派生出热水泵（IRG、IRW）、耐腐蚀性化工泵（IHG、IHW、材质301、304、316L）、油泵（ISGB、ISWB）系列产品。该系列泵性能优、可靠性高、寿命长、结构合理、外形美观，具有行业领先水平。

产品用途

ISG、ISW系列立式（卧式）单级单吸离心泵，供输送清水及物理化学性质类似洁的液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等暖水循环增压及设备、使用温度<60 。

ISG、IRW系列立式（卧式）单级单吸热水泵适用于冶金、化工、纺织、木材加工、造纸以及饭店、浴室、宾馆等锅炉高温热水增压输送及城市住房采暖循环用泵，使用温度99 以下。

IHG、IHW系列立式（卧式）单级单吸化工泵，供输送不含固体颗粒、具有腐蚀性、粘度类似水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药合成纤维等部门，使用温度为-20 - 99 。

ISGB、ISWB系列立式（卧式）单级单吸防爆油泵，供输送汽油、煤油、柴油等石油产品，输送介质温度-20 + 99

过流部件

离心泵的过流部件有：吸入室，叶轮，压出室三个部分。叶轮室是泵的核心，也是流部件的核心。泵通过叶轮对液体的做功，使其能量增加。叶轮按液体流出的方向分为三类：

(1) 径流式叶轮（离心式叶轮）液体是沿着与轴线垂直的方向流出叶轮。

(2) 斜流式叶轮（混流式叶轮）液体是沿着轴线倾斜的方向流出叶轮。

(3) 轴流式叶轮液体流动的方向与轴线平行的。

叶轮按吸入的方式分为二类：

(1) 单吸叶轮（即叶轮从一侧吸入液体）。

(2) 双吸叶轮（即叶轮从两侧吸入液体）。

叶轮按盖板形式分为三类：

(1) 封闭式叶轮。

(2) 敞开式叶轮。

(3) 半开式叶轮。

其中封闭式叶轮应用很广泛，前述的单吸叶轮双吸叶轮均属于这种形式。

工厂与您无缝对接供货，冲量销售，如有虚假，十倍奉还！