

玻镁12048防火板 600 ()

产品名称	玻镁12048防火板 600 ()
公司名称	廊坊创科机械设备有限公司
价格	4500.00/张
规格参数	耐火温度:600 () 规格:12048 (mm) 产地:山西省太原市清徐县
公司地址	中国 河北 廊坊市 大城县平舒镇王庄村
联系电话	13323264777 13323264777

产品详情

耐火温度	600 ()	规格	12048 (mm)
产地	山西省太原市清徐县	品牌	科晋
产品类别	防火板	材质	改性镁质水泥
导热系数 (常温)	0.056	等级	A级不燃
抗弯强度	18	抗压强度	5.5
使用温度	600	芯材	玻璃纤维
形态	纤维状	形状	长方形

、产品数据

材质：改性镁质水泥

防火特性：a级不燃 (gb8624)

密度：0.96g/cm³ (gb/t7019-1997)

干态抗弯强度：18mpa(gb/t7019-1997)

吸湿变形率：0.26% (ga160-1997)

受热尺寸收缩率：1.0% (ga160-1997)

透水性：背面无水珠产生 (cns13778)

抗冲击性：无龟裂、剥离、贯穿 (cns13778)

热阻：1.14m²k/w (gb/t13475-92)

隔声： 44db (gbj121-88)

颜色：白

安全性：100%不含石棉、甲醛、苯

放射性：不受使用范围限制 (gb6566-2001)

2、主要特性

杰出的防火性能

保温、隔热、隔音性能好

科学配方，真正绿色环保板材

防潮性能好

韧性，可做适当造型

防腐、防虫、防蚁

施工简易快捷，易于装饰，易切、钻、刨、割

耐久、使用寿命长

100%不含石棉

可适用其它造型装饰等二次加工

3、建议使用场所

商用建筑：商务大厦、娱乐场所

商场、酒店

工业建筑：工厂、仓库

住宅建筑：新型住宅、装修翻新

公共场所：医院、剧院、车站