

25048防火板 600 ()

产品名称	25048防火板 600 ()
公司名称	太原市科拉斯新型复合材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	耐火温度:600 () 规格:25048 (mm)
公司地址	清徐县经济开发区307国道油房堡段东1号
联系电话	137531155555 13753115555

产品详情

耐火温度	600 ()	规格	25048 (mm)
产地	-	品牌	科晋
产品类别	防火板	材质	改性镁质水泥
导热系数 (常温)	-	等级	-
低温弯折	18MPa	断裂伸长率	-
抗弯强度	18MPa	抗压强度	-
拉伸强度	-	使用温度	-
撕裂强度	-	芯材	-
形态	-	形状	长方形

材质：改性镁质水泥

防火特性：a级不燃 (gb8624)

密度：0.96g/cm3 (gb/t7019-1997)

干态抗弯强度：18mpa(gb/t7019-1997)

吸湿变形率：0.26% (ga160-1997)

受热尺寸收缩率：1.0% (ga160-1997)

透水性：背面无水珠产生 (cns13778)

抗冲击性：无龟裂、剥离、贯穿 (cns13778)

热阻：1.14m2k/w (gb/t13475-92)

隔声： 44db (gbj121-88)

颜色：白

安全性：100%不含石棉、甲醛、苯

放射性：不受使用范围限制 (gb6566-2001)

2、主要特性

杰出的防火性能

保温、隔热、隔音性能好

科学配方，真正绿色环保板材

防潮性能好

韧性，可做适当造型

防腐、防虫、防蚁

施工简易快捷，易于装饰，易切、钻、刨、割

耐久、使用寿命长

100%不含石棉

可适用其它造型装饰等二次加工

3、建议使用场所

商用建筑：商务大厦、娱乐场所

商场、酒店

工业建筑：工厂、仓库

住宅建筑：新型住宅、装修翻新

公共场所：医院、剧院、车站