

幕墙节能改造 云嘉幕墙 幕墙

产品名称	幕墙节能改造 云嘉幕墙 幕墙
公司名称	南京云嘉幕墙工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区工农新村288号
联系电话	15851892684

产品详情

谈到幕墙，就不不得不提到过去的建筑，过去的建筑是厚重的外墙，设计师再对窗户的布置及大小都比较难于取舍，而随着工业革命对科学技术的推动，城市化进程比较快，同时建筑用地在减少，幕墙，欧美国家开始开发，新型的建筑，就是我们现在熟知幕墙建筑。这种建筑的好处是把建筑主体用玻璃、大理石、金属板、罩起来，这种实物，在欧美已经应用了100多年，因为建筑外装饰面幕墙其重量轻，外饰面移动都不会影响建筑主体。从此因为玻璃幕墙一直在应用，和新技术开发中。

幕墙设计公司幕墙类型

常用幕墙形式有：1、构件式幕墙、2、单元式幕墙、3、全玻幕墙，幕墙节能改造，4、点式幕墙、5、双层幕墙，6、光伏幕墙等。构件式幕墙当中的全隐框玻璃幕墙已被限制使用。

通常，玻璃幕墙安装，构件式幕墙的幕墙厚度在200mm~250mm之间，特殊位置如剪力墙、柱位，可通过增加龙骨支座来减小幕墙厚度；单元式幕墙厚度在250mm以上。

全玻幕墙厚度主要取决于玻璃肋的高度，双层幕墙需考虑500~800mm的通道厚度。

如无特别说明，明框半隐框玻璃幕墙更换，幕墙设计面积按可见光面积计算。

随着我国经济的高速发展和人们生活水平的快速提高，建筑物外墙清洗业在我国已引起广泛注意和重视。所有的高层建筑物外墙，由于长期日晒和风吹雨打，以及大气中有害气体和油烟等污染和化学反应的侵蚀，使得建筑物外墙产生了污垢和风化，既影响了建筑物的美观和市容，又损坏了建筑物。因此，清洗建筑物的外表，不仅美化环境，而且起到了保护建筑物的作用。

2.外墙污垢的组成和清洗方。

高层建筑物外墙的清洗是一项十分复杂的系统工程，为了清洗时有针对性和保护建筑物，首先要分析污垢的成份和结构及污染程度。

2.1高层建筑物外墙的污垢组成及建筑物的理化性质

外墙的污垢一般分为三级，一级比一级严重，一级是灰尘；二级是污渍；三级是污垢。通常所说的污垢是三者的总称。

幕墙节能改造-云嘉幕墙(在线咨询)-幕墙由南京云嘉幕墙工程有限公司提供。南京云嘉幕墙工程有限公司（www.njyunjia.com）是一家从事“幕墙维护,维修,安装,检测,加固,改造,施工,幕墙玻璃更换”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“云嘉幕墙”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使云嘉幕墙在清洗中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！