

# 金刚砂地坪工程公司 宝福通交通设施工程. 地坪工程公司

产品名称	金刚砂地坪工程公司 宝福通交通设施工程. 地坪工程公司
公司名称	湖北宝福通交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东湖开发区东信路SBI创业街2幢1402-A号
联系电话	15586867818

## 产品详情

环氧地坪使用时应注意哪些问题呢？一般的情况下，需要注意一下几个方面：

- 1、边生产边施工时，施工环境要有足够隔离区，金刚砂地坪工程公司，以免灰、砂粒等渗入未干透的漆膜环氧地坪
- 2、容易受到污染的区域，比较显眼的门面部位，走廊应每天用宽布拖把清洁1-2次
- 3、地面如有粗硬砂粒、泥浆应及时扫除干净，地坪工程公司，以免砂粒碾磨地面，减少地面磨损
- 4、员工进入洁净区之前应换软底鞋；在容易带进砂粒、泥浆的交接处、出入口设置塑料毯，方便员工出入时清除鞋底杂物
- 5、叉车、铲车卸货时注意货物平放，商业广场复古地坪工程公司，避免货物侧侄、拖拽刮伤环氧地坪
- 6、车辆、叉车、铲车运行时尽量避免刹车。经常渗油漏油的部位，用锯末经常清洁，以免油份变性、吸附灰层，成为顽固性污渍。大面积油浸的区域，可用宽布拖把，滚涂型环氧砂浆地坪工程公司，推动锯末吸干地坪油份
- 7、机修工具尽量避免砸落地面。如有大的漆膜破损，及时报修，以便在油污渗入基础之前进行修补作业
- 8、车间用水冲洗地面时，避免油水混合物沉积在深度破损处。环氧地坪使用得当，使用年数会延长，一般为10年左右只要注意了以上八个方面，环氧地坪的使用年限才会得到很好的保障。

环氧地坪漆施工方法及注意事项

施工步骤：

## 1.素地处理

基础素地以水泥粉光面或磨石地为准；

素地需养生28天以上，水份需8%以下方可施工素地如有不平或空鼓需加以除去；

用环氧砂浆补平地面；

素地之油污需澈底清洗干净；

施工前需保持施工素地之干燥和清洁；

## 2.底涂层

施工前需保持干净如有杂物粘附需清除依照正确比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌；

需视地面情况调整适当粘度混合完成材料需4小时以内施工完成；

底涂层养生硬化时间约8小时以上。

## 3.中涂层

施工前需要保持干净如有杂物粘附需清除依照正确比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌；

将混合完成的树脂适量加入石英砂；

使用镘刀将材料均匀涂布；

混合完成材料需30分钟以内施工完成；

施工交接处做好交接处理；

中涂层养生硬化时间约8小时以上。

湖北宝福通交通设施工程一如既往为提供优质的产品和服务、精湛、完善的服务，向打造全国最大、最全的交通设施、设备产品的生产商和批发商而努力。

环氧地坪漆的广泛运用造就了大量技术精湛的地坪工人。一个技术精湛的地坪工人就像个艺术家，在朴素的地面上泼墨出一幅夺人眼球的艺术画卷。

但是一般地坪漆刷完后，自然通风几天就会散去气味，对于使用者来说完全没有影响，但是对于一线的地坪工人来说，施工过程中的气味及有害物质无法避免。环氧地坪漆在施工中会散发强烈的刺激性气味，挥发有机化合物VOC、笨、甲醛、重金属等等。因此在施工过程中一定要做好防护。

湖北宝福通交通设施工程有限公司是一家集设计、施工、维护、销售为一体交通设施工程企业。专业从事道路划线、热熔划线、环氧地坪施工、交通划线、公路划线、划线工程、交通工程等；业务覆盖整个湖北以及周边地区。

金刚砂地坪工程公司-宝福通交通设施工程.-地坪工程公司由湖北宝福通交通设施工程有限公司提供。湖北宝福通交通设施工程有限公司（[www.hbbaofutong.com](http://www.hbbaofutong.com)）实力雄厚，信誉可靠，在湖北 武汉 的交通安全标志等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领宝福通交通设施工程和您携手步入辉煌，共创美好未来！