

群能地坪 金刚砂耐磨地坪 宜昌地坪

产品名称	群能地坪 金刚砂耐磨地坪 宜昌地坪
公司名称	湖北群能新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市新世纪建材城58栋112-116
联系电话	17371003456

产品详情

双酚F型环氧树脂：这是为了降低双酚A型环氧树脂本身的粘度并具有同样性能而研制出的一种新型环氧树脂。通常是用双酚F(二酚基)与在NaOH作用下反应而得的液态双酚F型环氧树脂。

双酚F型环氧树脂的特点是黏度小，不到双酚A型环氧树脂黏度的1/3，对纤维的浸渍性好。其固化物的性能与双酚A型环氧树脂几乎相同，金刚砂耐磨地坪，但耐热性稍低而耐腐蚀性稍优。液态双酚F型环氧树脂可用于无溶剂涂料、胶粘剂、铸塑料、玻璃钢及碳纤维复合材料等。

多酚型缩水甘油醚环氧树脂:多酚型缩水甘油醚环氧树脂是一类多官能团环氧树脂。在其分子中有两个以上的环氧基，金刚砂地坪，因此固化物的交联密度大，透水地坪，具有优良的耐热性、强度、模量、电绝缘性、耐水性和耐腐蚀性。

脂肪族缩水甘油醚环氧树脂：脂肪族缩水甘油醚环氧树脂是由二元或多元醇与在催化剂作用下开环醚化，生成中间产物，再与碱反应，脱HCl闭环，形成缩水甘油醚。

种类及性能

1、双酚A型环氧树脂：双酚A(即二酚基丙烷)型

环氧树脂即二酚基丙烷缩水甘油醚。在环氧树脂中它的原材料易得、成本超低，因而产量超大(在我国约

占环氧树脂总产量的90%，在 约占环氧树脂总产量的75%~80%)，用途超广，被称为通用型环氧树脂。由双酚A型环氧树脂的分子结构决定了它的性能具有以下特点：

是热塑性树脂，宜昌地坪，但具有热固性，能与多种固化剂，催化剂及添加剂形成多种性能优异的固化物，几乎能满足各种使用需求。

群能地坪(图)-金刚砂耐磨地坪-宜昌地坪由湖北群能新材料有限公司提供。湖北群能新材料有限公司(www.qnxcl.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。群能地坪——您可信赖的朋友，公司地址：襄阳市新世纪建材城58栋112-116，联系人：张华。